

# 迁安方形通风管道设计 红升通风管道

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 迁安方形通风管道设计 红升通风管道 |
| 公司名称 | 清苑县红升通风管道加工厂      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 保定市清苑区臧村镇崔庄村      |
| 联系电话 | 15720086090       |

## 产品详情

方形通风管道设计设计要点：1、要根据某一系统的某一楼层管道图纸，并标明接口位置。2、管道的设计应从起点开始编号，起点一般为接口位置，相同截面规格、相同长度的节点应为相同编号，应按顺序编号。3、方形通风管道设计的设计应当显示分支吊架的位置，分支吊架的位置间隔和所有材料的规格需要符合后述规格要求和技术规定。4、方形通风管道设计的设计应优先考虑弯头和内径满足内外同心弯头要求、内径长度要求。5、管道设计应标出弯头位置、变径位置、管道轴线位置、管道底部标高。

清苑县红升通风管道加工厂是一家设计,生产及安装 各种通风管道工程，风口，风阀，消声器的型单位。工厂设备，管理严格，人员齐备。我公司拥有螺旋风管及共板风管生产线，主要涉及的领域有厂房通风、厨房排烟、医院、写字楼、酒店、商场、地下车库等通风，换气，排烟及污气处理等环保设施。是集设计施工、安装、调试一条龙服务的单位。长期的施工使我们积累了丰富的经验和高水平的设计施工能力，确保了施工质量。欢迎来电咨询合作。

方形通风管道设计加工时需要注意的问题有哪些？1、该产品加工不能在其内部设置钢筋骨架或钢筋，如果添加会影响管道的质量。2、加工不能使用c型直角插入和s型插入的连接方式。对于特殊管道，不能采用卡扣式咬合口。方形通风管道设计制作完成后，需要用清洗液清洗，达到标准后才能进行密封。3、减少方形通风管道设计加工过程中出现纵向接缝，不能横向接缝，并且管道间隙应按照设计的清洁水平要求用密封剂堵塞，管道板材接缝的密封面应位于管道壁的正压侧。