

湛江流动水模组 马鞍山杰生有限公司 流动水模组定制

产品名称	湛江流动水模组 马鞍山杰生有限公司 流动水模组定制
公司名称	马鞍山杰生半导体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋
联系电话	18655569531 18655569531

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山杰生半导体有限公司

维护激光模组需要留意什么？

大功率激光模组运用规划：医辽保健、、鉴伪、安防、舞台（红、绿、蓝）灯光、各种电动工具、材切开成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线、服装类、电子工量具、手电筒、礼品类、玩具类等产品中。

那我们查看维护的时候有什么是需要留意的呢？

- 1、为了确保操作安全，首要，请将激光灯的电源堵截。
- 2、从外部进风口初步对激光灯进行收拾，将进风口堆集的尘土、烟油、有机混合物等收拾洁净。
- 3、春季是对比湿润的时节，在春天里湿度对比大。

生活环境中，草坪灯激光模组的维护是很有必要的哦，我们查看的时候需要细心一点，维护好我们的城市。

户外LED模组故障及解决办法

以下是常的2类户外LED模组故障及解决办法，分享给大家。

1、单灯不亮问题检测方法：

会导致死灯现象，播放图像不完整，不清晰。

用万用表检查LED是否损坏，如果灯坏了就按下面第5项换灯。具体测灯方法：把万用表打到电阻X1档，指针式万用表黑表笔接LED的正极，红表笔接负极(数字表黑笔接负，红笔接正)，如果LED亮，所测的灯是好的，如果灯不亮，所测的灯是坏的。

2、LED坏点维护(失控点)：

经过单灯检测确认为LED损坏，则根据实际需求，选择性采用下列维护方法。

4-1正面维护：用对应型号的螺丝刀从正面将固定面罩螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，取下面罩，进行换灯(请按照下面换灯方法换灯)，换灯和胶体密封结束后，将原面罩复原，上紧螺丝(上螺丝时请注意不要压住灯)，最后如有胶体残留在LED表面请细心清除胶体。

4-2背面维护：用对应型号的螺丝刀从背面将螺丝去除掉(注留好意保螺丝)，拔掉信号排线，为安全请不要拔掉电源连接线，流动水模组批发厂家，以防止意外，湛江流动水模组，小心将模组从钣金孔中取出，移到箱体背面，然后依照正面维护方法对单个模组进行维护换灯(请按照下面换灯方法换灯)或者检修其它。

相比较传统的气泡类光源，除了在光束穿透力方面略逊以外，LED模组产品在其他参数已经全面占据了上风，主要体现在以下几点：

(1) 灯具使用寿命方面。

1) 传统汞灯灯泡的寿命一般为1500~2000h之间，流动水模组定制，实际使用时间在1000h左右。大功率金卤灯的寿命为750h，实际使用时间约600h。传统气泡类光源寿命短，光衰较快，需要定期更换灯泡。传统汞灯灯泡一般要6-8个月更换一次灯泡，金卤灯灯泡需要一年更换两次(对亮度及色温一致性要求不高的客户除外)。

2) LED模组光源的设计寿命为20000h，灯具实际使用寿命超过10000h。寿命长，灯具寿命期间无需更换光源，且光衰小，色温偏差小。

(2) 灯具输出光通量方面

1) 传统汞灯灯泡的发光效率一般为45~55 lm/W，流动水模组批发，发光效率普遍偏低，且灯具利用效率低。

2) LED模组光源的发光效率为70~85 lm/W，发光效率高，灯具利用效率高。同功率的光源，LED模组的亮度比传统汞灯的亮度普遍高30%以上。

湛江流动水模组-马鞍山杰生有限公司-流动水模组定制由马鞍山杰生半导体有限公司提供。马鞍山杰生半导体有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰生半导体——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋，联系人：郑先生。