

厦门EVA内托 顺的EVA厂家 EVA内托厂

产品名称	厦门EVA内托 顺的EVA厂家 EVA内托厂
公司名称	厦门顺的橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区西柯镇西福路32号4楼
联系电话	13950057920 13950057920

产品详情

食入：饮足量温水，催吐。就医。

灭火方法：灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。用水灭火无效，但须用水保持火场中容器冷却。（1）气相：气相法原料是醋酸。用该法合成反应有许多副产物的产生。主要反应方程式 $C_2H_4 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COOCH_2CH_3$ 放热。合成工段是醋酸在流化床反应器中通过活性碳醋酸锌催化，分离工段把合成气中的高沸物醋酸等液化，与不凝气氮气、二氧化碳等分开。次数用完API KEY 超过次数限制

有害燃烧产物

二氧化碳。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

操作注意

密闭操作，EVA内托厂家，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，EVA内托工厂，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，厦门EVA内托，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。次数用完API KEY 超过次数限制

应急监测

便携式气相色谱法

实验室监测

色谱/质谱法《水和有害废物的监测分析方法》周文敏等编译

色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

空气中：样品用红色硅藻土载体107吸附，经热脱附，再用火焰离子化检测器的气相色谱分析前苏联车间空气中有害物质的容许浓度 10mg/m³；

前苏联(1975) 居民区大气中允许浓度 0.15mg/m³(大值；日均值)；

前苏联(1975) 水体中有害物质允许浓度 0.2mg/L；

空气中嗅觉阈浓度 0.005ppm；次数用完API KEY 超过次数限制

厦门EVA内托-顺的EVA厂家-EVA内托厂由厦门顺的橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门顺的橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家用塑料制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!