

三相有功无功一体电能表 电子式电能仪表

产品名称	三相有功无功一体电能表 电子式电能仪表
公司名称	河南金雀电气销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电子式电能仪表 品牌:金雀 型号:DSS581\DTS581
公司地址	驻马店市金雀路999号
联系电话	0396-12617994 03962627177

产品详情

类型	电子式电能仪表	品牌	金雀
型号	DSS581\DTS581	基本电流	1.5 (A)
准确度等级	1.0	电流倍率	4
显示方式	LCD	频率	50 (Hz)
装箱数	8		

dts581、dss581系列三相有功无功一体电能表概述：dts581、dss581系列三相电子式有功无功一体电能表是我公司采用先进技术、生产工艺和严格的质量保证体系,依据国家标准gb/t 17215-2002、gb/t 17882-1999标准研制而成的新型仪表之一。该电能表选用大规模专用集成电路,利用smt技术进行生产,具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、安装使用方便等特点,适用于交流50hz的三相电路的有功和无功电能计量,并可由光耦电路输出有功和无功电能计量脉冲。同时具有电量正反向累加或正反向分别计量功能。技术指标： 执行标准：gb/t 17215-2002、gb/t 17882-1999； 使用频率范围:50hz ± 5%； 参比电压: 3 × 220/380v, 3 × 100v, 3 × 57.7/100v； 额定电流: 3 × 1.5(6)a, 3 × 2.5(10)a, 3 × 5(30)a, 3 × 10(40)a, 3 × 20(80)a； 精度等级:有功1.0级、2.0级,无功2.0级； 运行温度范围宽：-25 ~ +55 ； 整机功耗:<1.5w；主要功能及特点: 误差曲线平滑,10年免校验；

单相供电时可正常工作,三相供电时不受断零线影响； 体积小、重量轻便于安装； 寿命长,可靠性高； 具有脉冲输出接口、rs485接口可实现远端抄表,通讯规约为dl/t645-1997。具有红外通讯口,可以方便地通过掌上电脑进行编程和抄表。 采用lcd显示数据,清晰直观。可测量abc各相的电压、电流,abc各相及总的有功功率、无功功率、功率因数,电网频率。可记录abc各相的有功电量。 电量记录是正反向分别计量还是累加计量可选。