

唐山屋顶轴流风机 优扬通风器气楼 消防排烟屋顶轴流风机

产品名称	唐山屋顶轴流风机 优扬通风器气楼 消防排烟屋顶轴流风机
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋顶轴流风机

门窗自然通风器的选用

通风器选择的首要原则是，所选的型号和安装的数量要满足该房间所需的通风量要求，即满足该房间里的人对新鲜空气量的需求。

门窗、幕墙自然通风器作为门窗、幕墙的一个配套产品，对其结构和材料等方面要求很高，其抗风压、防雨水和隔音降噪、气密及保温性能方面要求与门窗相配，且要达到与门窗同寿命，选择通风器的型号和安装数量，唐山屋顶轴流风机，要考虑建筑自身的综合因素。首先，要考虑该建筑所在地的气候条件，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的通风器上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号通风器本身的防风雨性能指标可否满足要求。温度方面要考虑是否寒冷地区，即该型号通风器的通K值和U值可否适合使用，在寒冷季节不能结露。

屋顶轴流风机

轴流风机用途：本系列风机一般适用于输送非无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。本系列产品，按叶轮直径不同可分成10种型号，依次排列为2.5#、3#、3.5#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#等。每种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等五种角度。

旋流型屋顶自然通风器是利用室外大气流动的风压和室内外温差形成的热压共同作用达到置换室内空气

的装置。此通风器由于特殊的结构设计，使其具有牢固、美观、不倒风、不溅雨雪、安装简单等特点，有数据表明其各项排风性能均优于筒形风帽，水平风时排风能力高出筒形风帽30%，上斜风时高出200%，消防排烟屋顶轴流风机，

旋流型屋顶自然通风器是利用室外大气流动的风压和室内外温差形成的热压共同作用达到置换室内空气的装置。此通风器由于特殊的结构设计，dwt屋顶轴流风机样本，使其具有牢固、美观、不倒风、不溅雨雪、安装简单等特点，有数据表明其各项排风性能均优于筒形风帽，水平风时排风能力高出筒形风帽30%，上斜风时高出200%，

唐山屋顶轴流风机-优扬通风器气楼-消防排烟屋顶轴流风机由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司位于山东聊城市唐庄后街工业园北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优扬通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。优扬通风器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优扬通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。