

轻负荷碳钢无动力辊筒、托辊（镀锌、镀铬）

产品名称	轻负荷碳钢无动力辊筒、托辊（镀锌、镀铬）
公司名称	昆山开发区陇海自动化设备加工厂
价格	28.00/支
规格参数	加工定制:是 型号:lh-gt001
公司地址	江苏昆山市蓬朗镇沿沪大道东（太仓沼丰路888号）
联系电话	051255116244 15995663645

产品详情

广泛应用于如圆网印花机、数码打印机，矿山输送设备，造纸和包装机械等各类传动输送系统中。

通常采用无缝钢管制成，也有视不同工艺需要采用诸如铝合金6061t5，304I/316I不锈钢，2205双相不锈钢，铸件，实心锻打合金钢芯为材料的。

辊筒的生产主要有辊体初车、初校静平衡、轴头过盈装配焊接、精车和精校动平衡等工序组成。若对形位公差如圆度、圆柱度和直线度等要求在0.2mm以下的，则在精车后需要上外圆磨床或轧辊磨床磨削加工。对表面硬度有要求的，则需要增加热处理工序。

辊筒成型后，出于防锈防腐、耐磨和支撑的需要，还需要表面处理或包覆如喷漆、镀锌、teflon喷涂、包橡胶、镀铬、陶瓷喷涂和氧化等工序。

按尺寸来分类，有大型的如造纸机械用辊筒（长度可以达到10米以上，直径在1500mm以上），有小型的如自动流水线上皮带输送上用的平托辊（一般在1米长度以内，直径也在159mm以内）

按作用来分，有要保证传递精度的如数码激光打印机上的辊筒，有起压滤作用的如造纸机械上的压光辊，有对尺寸精度要求不高的支撑用托辊，有热交换要求的辊筒，也有起重型压滤作用的辊筒等，不一一列举。

辊筒的分类

辊筒直径选择：25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm。辊筒材质选择：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、铝合金、不锈钢、abs等。辊筒类型选择：无动力辊筒、单链辊筒、双链辊筒、“o”带辊筒、锥形辊筒、槽型辊筒。辊筒固定方式：弹簧压入式、内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式。

按工艺流程分：压延棍、压光棍、流延棍等；

按功能用途分：加热辊、冷却辊、引离辊、托辊等，按结构分有无缝钢管辊、锻造及离心浇铸辊等。

"轻负荷碳钢无动力辊筒、托辊（镀锌、镀铬）"的无动力输送辊筒为纸箱、托盘、木制品，加工定制是，材质为钢，型号是lh-gt001，直径为 25、 38、 50、 60（mm），规格是 25、 38、 50、 60，承载为80（kn），适用范围是制造生产领域，轴承类型为精密双面密封轴承，长度是50--600（mm）