

鑫平公司各种型号托辊及托辊支架

产品名称	鑫平公司各种型号托辊及托辊支架
公司名称	枣强县鑫平输送机械有限公司
价格	70.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:td75型 规格:89*750
公司地址	枣强县崔庄工业区
联系电话	86-0318-8436558

产品详情

托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大，它占了一台带式输送机总成本的35%，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。

托辊的作用是支撑输送带和物料重量，托辊运转必须灵活可靠，减少输送带同托辊的摩擦力,对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。

托辊的作用是支撑输送带和物料重量，托辊运转必须灵活可靠，减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用.虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件，结构并不复杂,但制造出高质量的托辊并非易事。

本公司各类托辊主要分为：槽形托辊组，槽型托辊,槽型上托辊，各类平行托辊组，各类调心托辊组，各类缓冲托辊组。按材质分为胶辊、瓷辊、尼龙托辊及绝缘托辊。槽形托辊尺寸均能满足td75型胶带机安装要求，特殊情况尺寸可根据需求定制。

陶瓷托辊不仅具有耐磨、耐酸碱盐、抗氧化，运行稳定，防盗等特点，而且使用陶瓷托辊可有效防止皮带跑偏，减少皮带的局部损失，延长皮带使用寿命，使用陶瓷托辊减少了频繁更换托辊所浪费的人力、物力和时间，降低了运行成本、提高了皮带输送机的工作效率。在露天恶劣环境下使用，陶瓷托辊要比普通托辊寿命长的多。

摩擦上调心托辊具有极强的防止输送带损伤和跑偏的能力，利用摩擦阻力和摩擦轮弧度的跑偏机理达到防止和纠正运输带跑偏,达到调心作用。我厂打造的调心托辊,可根据客户需求进行生产设计。平行托辊具有极高的耐磨性能，极低的摩擦系数，不易磨损皮带；优越的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；具有抗静电、抗助燃、耐老化、耐酸、碱和有机溶剂的腐蚀；能承受反复冲击、振动；使用环境温度范围：-40

-90 ; 机械性能优异,重量轻,安装方便,不用维修;运转平稳,寿命长等特点.

锥形托辊分为锥形上调心托辊,锥形下调心托辊组,锥形托辊具有耐磨损,使用寿命长.重量轻,旋转惯性小.结构合理,密封可靠.防腐性能优越.我公司也可根据用户的要求制造各种托辊.

承载托辊钢管采用托辊专用高频焊管,管内做去刺处理,圆度控制在特殊的公差范围之内.承载托辊轴是按标准公差加工的冷拉钢制造.承载托辊轴承座采用进口冷扎钢板经多次工艺冲压而成.承载托辊托辊壳和轴承座被自动焊接机械手焊接在一起,形成一个具有很高强度的整体构造.承载托辊托辊轴承采用国内外知名品牌的大游隙深沟球双密封轴承,使托辊具有理想的静平衡和动平衡,其旋转阻力优于国标.承载托辊托辊密封采用综合国外和国内迷宫式密封的特点进行了专门设计,形成了独有的密封方式,内充耐高速高温和超低温抗氧化锂基酯,有效防止杂质、水、空气对托辊内部的侵蚀.

我公司生产的托辊配件主要有托辊管子、托辊轴承、托辊锥形管,托辊配件是托辊生产必不可少的一部分.托辊轴承采用国内外知名品牌的大游隙深沟球双密封轴承,使托辊具有理想的静平衡和动平衡,其旋转阻力优于国标.托辊锥形管采用托辊专用高频焊管,管内做去刺处理,圆度控制在特殊的公差范围之内.

翼辊又叫挡辊或者立辊,翼辊主要与调心支架连接,调心托辊中使用的一种产品,翼辊安装在输送带的两侧,防止输送带发生跑偏.就是说胶带发生跑偏时,其中的一侧翼辊受挤压,翼辊通过运动杆绕旋转机构上的转轴旋转,转轴带动拉杆旋转,最终拉杆推动整个托辊组旋转一个角度,使得胶带运行平稳可靠,调心效果显著,且结构简单,完全可以满足现代作业发展的需要.

螺旋托辊具有调偏和清扫作用.螺旋托辊具有调偏和清扫作用.本公司各类托辊主要分为:槽形托辊组,各类平行托辊组,各类调心托辊组,各类缓冲托辊组.按材质分为胶辊、瓷辊、螺旋托辊、尼龙托辊、普通托辊及绝缘托辊.螺旋托辊尺寸均能满足td75型胶带机安装要求,特殊情况尺寸可注明订购.我厂生产的螺旋托辊质量优异,欢迎各界前来进行选购.详情请咨询在线客服,或致电我们进行螺旋托辊价格咨询.

缓冲托辊表面由冷钻接连体弹性胶环和锁环构成,缓冲托辊安装在输送机受料段的下方,减少输送带所受的冲击,延长输送带使用寿命.缓冲托辊主要起缓冲作用.缓冲托辊用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击,缓冲托辊主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊,缓冲托辊本身具有的韧性是普通金属的10倍以上,缓冲托辊寿命为传统柱鞋的五倍,耐腐蚀阻燃,抗静电,自重轻等特点,广泛用于矿山开采.

胶托辊使用于耐酸碱的行业的输送机,橡胶托辊可取代以往的金属辊,尼龙塑料辊,使用寿命长,安装方便,自定中心输送平稳,减少输送带跑偏和保护输送带等特点.橡胶托辊比传统的铁质托辊性能优异,磨损系数低,比重小,重量轻,更换方便,而且噪音低,运转平稳,橡胶托辊更适合于生产条件恶劣的

工作环境,使用寿命高,.

1、尼龙托辊有极高的耐磨性能，极低的磨擦系数，不易磨损皮带；2、尼龙托辊有优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；3、尼龙托辊有具有抗静电，抗阴燃，耐老化，耐化学（酸、碱和有机溶剂）的腐蚀；4、尼龙托辊能承受反复冲击、震动；5、尼龙托辊使用环境温度范围为：-40 ~ 80；6、机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修；7、尼龙托辊噪音低（3-7db）运转平稳，寿命长（是金属托辊寿命的3-5倍）

"鑫平公司厂家直销各种型号托辊及托辊支架"的是否提供加工定制为是，型号是TD75型，规格为89*750，材质是铁，直径为89（mm），长度是750（mm），轴承类型为6204，承载是11（kN），适用范围为冶金矿石码头电力等输送领域