

# 减少皮带运行阻力聚氨酯缓冲托辊|淄博张店平行托辊生产

产品名称	减少皮带运行阻力聚氨酯缓冲托辊 淄博张店平行托辊生产
公司名称	淄博诺东橡塑销售有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:200-740 规格:200-740
公司地址	山东省淄博市张店区山泉路287号（淄河大道北）西300米
联系电话	13046063155

## 产品详情

淄博诺东生产规格直径的聚氨酯橡胶辊筒！下面介绍一下有关聚氨酯托辊的资料：

托辊的基本分类：

1、按材质分为橡胶托辊、陶瓷托辊、尼龙托辊及绝缘托辊。

2、主要有槽形托辊组，各类平行托辊组，各类调心托辊组，各类缓冲托辊组。

（1）槽形托辊有普通型托辊、前倾型托辊、快换轴承型托辊、吊挂型托辊、三链托辊、可逆托辊、变槽角型托辊、过渡型托辊、v型托辊等；

（2）平行托辊有普通型托辊、梳型托辊、前倾型托辊、钢胶托辊型、螺旋型托辊等；

（3）调心托辊有通用型、摩擦可逆型托辊、强力型托辊、锥托辊、螺旋型托辊、组合型托辊等；

（4）缓冲托辊有弹簧板型托辊、缓冲圈型托辊、强力缓冲型托辊、可调弹力型托辊、吊挂型托辊等；

聚氨酯的特性：1.耐磨性好；2.硬度范围宽；3.高强度和高伸长率；4.负载支撑容量大，减震效果好；5.耐油性性能优异。

"减少皮带运行阻力聚氨酯缓冲托辊|淄博张店平行托辊生产厂家"的托辊为平行托辊，加工定制是是，材

质为橡胶，型号是200-740，直径为200（mm），规格是200-740，承载为2（kN），适用范围是矿用托辊锥形托辊，轴承类型为206，长度是740（mm）