

IC200ACC405 模块专注品质

产品名称	IC200ACC405 模块专注品质
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗克韦尔 产地:美国 质量:品质保障
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

IC200AC05 模块专注品质, IC200AC05,

西门子在楼宇系统领域提供了多样化的产品，下面是一些具体的西门子楼宇产品示例：

- Desigo建筑自动化系统：**IC200AC05 模块专注品质是西门子的建筑自动化和管理系统，包括Desigo CC（控制器）和Desigo Insight（楼宇管理软件）。Desigo系统提供了集中控制和监控建筑设备和系统的功能，包括空调、照明、通风、供暖系统等，以实现能源效率和舒适性的优化。
- Cerberus PRO火灾报警系统：**这是西门子的火灾报警系统产品系列，IC200AC05 模块专注品质具有高可靠性和先进的火灾检测技术。Cerberus PRO系统包括探测器、控制面板、报警装置等，能够准确地检测和报告火灾风险，及时采取措施确保人员安全。
- Siveillance监控系统：**Siveillance是西门子的监控系统，提供从摄像头到监控中心的完整解决方案。该系统具有高清图像质量、智能分析功能和可扩展的架构，用于确保建筑物的安全和监控。
- Desigo PX能源管理系统：**Desigo PX是西门子提供的能源管理系统，IC200AC05 模块专注品质用于实时监测、控制和优化能源消耗。该系统集成了各种传感器和测量设备，可以提供准确的能源数据，帮助用户制定能源管理策略和节能措施，以能源效率并降低成本。
- Sinteso火灾自动灭火系统：**这是西门子的火灾自动灭火系统，用于快速检测和火灾。Sinteso系统利用先进的火灾检测技术和自动灭火装置，可以在火灾发生时迅速采取行动，并减少火灾对建筑物和人员的影响。

请注意，以上仅是西门子楼宇产品的一小部分示例。西门子在楼宇系统领域还提供许多其他产品，如楼宇自动化控制器、配电系统、能效监测设备等。具体的产品选择和配置将取决于特定的楼宇需求和应用场景。您可以参考西门子或咨询西门子的销售团队，以获取更详细的产品信息和定制化解决方案。

280-PWRM22C-M025;1336F-B450-AN-EN-CM; 2760-SFC1;1336F-A015-AA-DE; 1336F-B050-AF-EN;1336F-B050-AJ-IT; 150-F43NBRB;1395-B64-D1-P10-P51-X1; 1336F-B020-AJ-IT;1395-B73N-C2-P11-P50-X1; 150-A68NB-NA;1370-DBL76; 1794-CJC2;1336F-BRF10-AE-IT; 1321-3TW051-BA;1440-RMA00-04RC; 1397-B150R-HA2-PE-FS2010-L11;1395-145313; 1395-A70-D2-P10-P50;1397-A015N-HAB-PE; 1397-B050R-HA2-FS2010-PE;2090-SCNP10-0; 2090-CPBM4DF-16AF40;1397-A060R; 1203-GK2P;1336F-B125-AN-EN910; TC-ORC161;1395-A003R-EADP-PEN; 1397-B500R-HAB-DS500-MB050-PE;150-N82P; 1395-A66N-C1-P11-P50;2090-XXNPY-16S01; 1336F-B050-AN-EN-GM1;1395-B71-C1-P11-P50; SP-319318;1395-A66-C1-P10; 1794-IE4XOE2;160-AA18NPS1P1; 1336R-VB078PRE-AX;193-EF1BKP-R; 1397-B007R-HA1-DS050-FS2004-L11-MB014-PE;1336F-B040-AJ-EN-L6; FKN系列逆流开式冷却塔FKN系列--逆流开式冷却塔相对于FBN系列闭式冷却塔具有以下缺点：占地较大，噪音较大（闭塔采用低噪音风机，噪音少）；补水量大（夏天时每天需补水量为冷却塔总水量的1/3）；大量的水汽蒸发，带走好的水分子，降低水质；容易进杂质、雨水等，易生水垢，且难以清理；冷却效果相对不好（夏天能达到41℃，闭塔能保证33℃）FKN系列--逆流开式冷却塔相对于FBN系列逆流闭式冷却塔其工作原理基本相似，区别在于FKN系列开式冷却塔内无冷却盘管，这对于开塔在各个行业的使用受到了极大的限制；但开塔相对于闭塔投资成本较小。

[IC640HWP706 控制器可编程](#)