

株洲防雷检测公司,工业园厂房防雷检测机构

产品名称	株洲防雷检测公司,工业园厂房防雷检测机构
公司名称	湖南新中天检测有限公司
价格	1.10/平方米
规格参数	防雷资质:甲级 检测范围:包含1、2、3类防雷建筑物 服务区域:湖南省
公司地址	湖南省长沙市雨花区金海路128号
联系电话	18670065990 18670065990

产品详情

株洲防雷检测公司,工业园厂房防雷检测机构

防雷接地分为两个概念，一是防雷，防止因雷击而造成损害；二是静电接地，防止静电产生危害。

1、工厂防雷分为整体结构防雷，就是主厂房防雷，主要基础打接地极、接地带，形成一个接地网，接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针，墙外地面还得留有接地测试点，钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地，保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地，接地网做法与避雷接地方式一样，接地电阻小于4欧。如达不到要求，则应加接地极，条件不好的，应加电解物及（或）更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出，系统可并为一个。工作方式，如地线和零线分开，也可合为一引到用电系统（或设备）。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式，TN-S系统。零地不能再合为一。

3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧，不能与防雷接地连接。

4、防静电接地，如油管等，每隔（弯头）35米就得有一处可靠接地（可系统也可独立），电阻小于30欧。