

销售YFFBP扁平橡套电缆

产品名称	销售YFFBP扁平橡套电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:YFFBP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

销售YFFBP扁平橡套电缆

YFFB扁平电缆具有抗拉、防水、耐油、耐磨、耐寒等等特性，我们生产的YFFB扁平电缆远销海外。

型号

产品名称销售YFFBP扁平橡套电缆

YVFB

绝缘和护套移动用扁平软电缆

YVFPP

绝缘和护套铜编织屏蔽移动用扁平软电缆

备注:阻燃型扁电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五:代号名称和含义销售YFFBP扁平橡套电缆

Y移动用系列、VF绝缘和护套、P铜编织屏蔽、B扁型

产品特点:

本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。

比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。

可多根线缆重叠捆绑使用。

芯线单排一字型排列时:悬挂长度40m 移动速度 2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱

芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度80m 移动速度4-10m/s 建议增加承力钢丝

线缆结构:

导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合物 颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线

护套:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合物 颜色:黑色或灰色

电气特性:

额定电压:U0/U 300/500V

测试电压:U 2500V

温度范围: 移动安装:-15+70

固定安装:-30+70

YFFB行车扁电缆生产厂家专业供应优质YFFB行车扁电缆，具有超强度的耐磨性能，耐油、防水、耐酸碱盐雾腐蚀，适用于复杂环境或户外环境下的安装与应用,扁电缆额定电压为450/750V，其适用温度范围为-20~+80，电缆起订量:一般该类电缆的小起订量为100m