

## GD-18紫外光敏管/GD-34紫外传感器

产品名称	GD-18紫外光敏管/GD-34紫外传感器
公司名称	沈阳电子市场明恩电子商行
价格	140.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:gd-18
公司地址	辽宁沈阳市沈河区沈河区南塔电子市场2楼291号
联系电话	86 024 18842434973 18842434973

## 产品详情

gd-18紫外光电管又称冷阴极充气二极管，该管具有工作电压低、频率响应范围宽、良好的日光盲、较高的灵敏度和快速的响应等特点，因此可作为火焰监控器、报警器中的紫外探测器件。

### 一、主要外形尺寸(mm)及重量

18842434973光电管高度:28 ± 2mm 光电管外径: 30-2mm 管脚长度:8mm

二、主要电气参数 1、光谱响应范围190nm ~ 290nm (锥角沿管子轴线正向120°)

188424349732、极限值1) 阳极电压 (ac) 最小200v 最大240v2) 峰值电流 20ma3) 平均输出电流6ma4) 环境温度:-25 ~ 125

三、工作条件和典型特性 (25 )

1、起始电压 (ac) :185 v 2、管压降 (ac) :210 v

美国sp紫外线探伤灯ble-100sm 是高强度紫外线灯sb-100p、fc-100紫外线灯泡 18842434973

osram 400w紫外线老化灯 ultra-med fda400w 105mm

r7s高强度紫外线老化灯荧光探伤灯。philips紫外线灯泡 hpa400s 400w 120mm

r7s晒版；胶，油漆的紫外固化uv老化比利时

"供应GD-18紫外光敏管/GD-34紫外传感器"的输出形式为光敏器件型，输出波长是190nm ~ 290nm ( nm )，传输信号为单电源型，通道是单通道，工作物质为自由电子，光路径是透过型外光路，波段范围为近紫外，种类是光学辐射器件，加工定制为是，型号是GD-18，品牌为国产，激励方式是电激励式，速度为高速，运转方式是重复脉冲式