

张家口赤城发电机出租1600kw/可短租、长租更优惠

产品名称	张家口赤城发电机出租1600kw/可短租、长租更优惠
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

张家口赤城发电机出租1600kw/可短租、长租更优惠

反应釜内表面磁力反应釜镀镍条件，反应釜内表面的化学镀镍处理现有反应釜设备化学镀镍条件：磁力反应釜设备有6.4m³铁槽1个（3.6m1.2m1.5m），5.6m³水槽1个(3.6m1.2m1.3m),4.8m³酸槽1个(2.5m1.5m1.3m),3.m³碱槽2个(2.5m1.m1.3m),槽上有跨度4m起重3t的行车,整个生产线占地6m³m。这些条件无法满足6m³反应釜浸镀工艺要求。反应釜自重5.4t,内部体积6m³,如装满镀液,总重量超过12t,为安全起见,将釜体在厂房外露天平地固定直立,釜与镀槽之间相距35m。

机械设备租赁中心有从事、发电机出租、发电机租赁.静音发电机出租.发电车租赁.柴油发电机组，规格齐全，功率从100KW~2000KW具体规格有：120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW 1200kw，1400kw，1600kw，1800kw，2000kw供客户选择。库存大量国产、进口柴油发电机组、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电开通，随时为用户提供咨询服务。方便灵活的租赁方式力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。调试、维护、设备，根据客户需要随时发电。租赁全部使用进口柴油发电机组出租/租赁。

发电机逆功保护来防止跳闸现象1:逆功率保护发电机逆功率保护主要用于保护汽轮机。当汽轮机自动主汽门关闭，而发电机出口断路器未断开时，发电机将成为电动机运行，即从系统中吸取有功功率，拖动汽轮机旋转。这种运行工况对发电机并无影响，但是对汽轮机而言，长时间无蒸汽运行将会导致排汽缸温度升高及尾部叶片过热。由于汽缸中充满了不流动的蒸汽，它会与汽轮机叶片摩擦产生热，使汽轮机叶片过热和低压缸排汽温度升高，低压缸整体向上膨胀，转子中心上移，在轴承座位置不变的情况下引起机组振动。

低噪音柴油发电机组除了有降音特色，还有其他优势 噪音低，整体组织紧凑，占用空间小。箱体悉数为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，外表涂有高性能防锈漆，一起具备降噪和防雨功用。箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声器。

张家口赤城发电机出租1600kw/可短租、长租更优惠

发电机品牌包括：康明斯、卡特、三菱、劳斯莱斯、大宇、沃尔沃等柴油发电机组，功率从100KW-2000KW均可供应，特别提供100KW、150KW、200KW、250KW、300KW、310KW、450KW、550KW、6660KW、880KW、1100KW、1200KW、1300KW、1600KW、1800kw、2000kw发电机出租业务，出租品牌主要为康明斯发电机组，此机组负载能力强，耗油少、噪音小，是理想的备用电源，机组适用范围：工厂、工地、酒店、大型商场、房地产、铁路建设、公路建设、桥梁建设、市政建设、矿山、采石、钻井、打桩、油田等，可提供年租、月租、日租，有需求的客户，欢迎来电详询！

为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度，一般应注意以下几点：金属转子流量计必须垂直安装，流体自下而上流过流量计，且垂直度优于2°，水平安装时水平夹角优于2°；安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路，以便处理故障或吹洗时不影响生产；金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段，出口应有25mm直管段，以保证仪表测量精度；如果介质中含有铁磁性物质，应安装磁过滤器；如果介质中含有固体杂质，应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器；当用于气体测量时，应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失，以使浮子稳定工作；如果被测介质的温度高于22℃或流体温度过低易发生结晶时，需采取隔热保护措施时，应选用夹套型，以便进行冷却或保温；管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行；该产品一般在装置正常运行后，不需要维护，故障多发生在装置刚刚启动时，由于管道吹洗不干净，而发生浮子被固体颗粒卡住现象，此时指示器的指针停在一位置不动。