

# 船用电缆CEFR-3\*10+2\*6mm<sup>2</sup>

产品名称	船用电缆CEFR-3*10+2*6mm <sup>2</sup>
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:CEFR 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

船用电缆CEFR-3\*10+2\*6mm<sup>2</sup>

### 船用电缆使用条件

额定电压 $U_0/U$ 为0.6/1KV，CE\*\*电缆的长期允许工作温度为85℃，CV\*\*电缆的长期允许工作温度为60℃。产品具有符合DA及SA的燃烧特性。

本标准适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能的铜芯乙丙橡皮绝缘船用电力电缆（CEFR电缆）。

产品符合GB9331.1的相应要求。

船用电缆CEFR-3\*10+2\*6mm<sup>2</sup>

型号名称、使用条件：型号 名称 使用条件

CXF 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 一般型的固定敷设

80的固定敷设，用于防干扰场所

90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

船用电缆CEFR-3\*10+2\*6mm<sup>2</sup>

CXF80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXF90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织装铠船用电力电缆

CXF92 天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆

CXV 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆

CXV80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXV90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织装铠船用电力电缆

CXV92 天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆

CXFR 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 适用于连接移动电器

CFF/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型 一般型的固定敷设

80的固定敷设，用于防干扰场所

90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

CEF80/DA 乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆DA型

CEF90/DA 乙丙绝缘氯丁内护套裸钢丝编织装铠船用电力电缆，DA型

CEF82/DA 乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEF92/DA 乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型 适用于连接移动电器

CEV/DA 乙丙绝缘氯乙烯护套船用电力软电缆，DA型 一般型的固定敷设

80的固定敷设，用于防干扰场所

90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

CEV80/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEV90/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型

CEV82/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套铜丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

CEV92/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型

CVV/DA 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆，DA型

CVV80/DA 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型  
固定敷设，用于防干扰场所

CVV90/DA 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型  
固定敷设，用电防机械外力作用场合

CVV92/DA 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯内套钢丝编织铠装聚氯乙烯外套船用电力电缆，DA型 同上