

平遥导热油 高温导热油 永龙化工

产品名称	平遥导热油 高温导热油 永龙化工
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油加热设备除日常进行检修保养外，应当定期进行检修。设备的大修理需每年停车进行一次。停车检修一般应包括以下内容。

- 1 制定检修计划，列出检修项目、进度、检查验收标准要求等。
- 2 检修所需要的备品、配件、材料等应选用正规厂家的合格产品。
- 3 对于电力设施、计量器具、仪表等，合成导热油加工厂，需要送标准计量部门检查校正检验的应按规定程序进行，校验正后应加铅封，并应取得校验校正的证明文件，结果记入技术档案。

导热油在使用中应重视以下几个问题：

导热油必须室内保管，严防水、酸、碱混入；

不同厂家不同牌号、品种的导热油不能混合使用；如确有必要混用时，须送至有关单位测试；

新启用的加热装置必须清除安装过程中进入加热装置中的杂质、焊渣等，并用导热油冲洗或清洗剂清洗；更换油种或大修也要清出沉积物；

使用有泵循环的加热装置应先启动循环泵，正常运行后再点火，打开排气阀，高温导热油，

进行脱水、脱轻组分，至气时关小阀门；在使用过程中，100℃以内不要升温太快，每小时不超过20℃，停止使用时需待导热油降至100℃时再停泵；

导热油要定期(一年两次为宜)检查油质情况，提取油样，进行化验，平遥导热油，综合分析各项指标，以确定换油、加油与否。

导热油应定期监测。在某些应用中，导热油的使用寿命可达10-15年，但由于系统设计中的结构问题，低温导热油，在许多情况下，导热油的使用寿命只有3-4个月。因此，重要的是定期对热油进行适当的分析，以确保它们在降解前得到更换。通常，热油不需要维护，但需要定期分析。对于热油状态的评价，一些物理参数的变化可以提供热油性能下降的线索。

平遥导热油-高温导热油-永龙化工(推荐商家)由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。永龙化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！