

上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996

产品名称	上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996

天津市电缆总厂第一分厂用途：上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996 实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。物理参数:上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996 1. 线芯材质: 纯铜 2. 标称对数: 5-2400对 3. 导体直径：铜线直径为0.32、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm； 4. 绝缘材料：高密度聚乙烯； 5. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能； 6. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以最大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对 7. 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但最多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。 8. 缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。 9. 屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。 10. 护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。

上-海大对数充油电缆HYAT执行标准：YD/T322-1996