

# 益航空调品牌商家 不锈钢蝶阀型号 青海不锈钢蝶阀

产品名称	益航空调品牌商家 不锈钢蝶阀型号 青海不锈钢蝶阀
公司名称	德州益航空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯开发区
联系电话	13053474888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州益航空调设备有限公司

全自动防烟防火调节阀是3C防火阀厂家的一种防火阀产品，不锈钢蝶阀型号，它是一种品质防烟不锈钢蝶阀，分为70 常开全自动防烟防火调节阀，280 常开全自动防烟防火调节阀，280 常闭全自动防烟防火调节阀。

70 常开全自动防烟防火调节阀通常用于通风、空调系统中，安装在通风、空调系统的送、回风管路上，青海不锈钢蝶阀，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 关闭，不锈钢蝶阀特点，也可以多一个电讯号输入，由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，不锈钢蝶阀安装，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。（防火阀的名称符号FHF）

### 组成

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

## 性能及用途

采用70℃温度熔断器自动关闭（防火），可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内，防止火势沿风管蔓延。

## 设置部位

通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：

- 1.穿越防火分区处；
- 2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；
- 3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

## 设置要求

防火阀的设置应符合下列规定：

- 1.防火阀宜靠近防火分隔处设置；
  - 2.防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口；
  - 3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；
  - 4.防火阀应符合现行《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
- 
- 4.穿越防火分隔处的变形缝两侧；
  - 5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。

注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

不锈钢防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

## 不锈钢防火阀

材质：不锈钢全系列

- (1) 阀门平时处于常开状态，当气流温度达到70℃时，温感器动作，阀门关闭；
- (2) 可通过DC24V电源使阀门关闭；(电动型)
- (3) 手动关闭或手动复位；
- (4) 阀门关闭后可通过DC24V电源使阀门复位到开启状态；（全自动型）

(5)  $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$  范围内手动调节叶片开启度；（调节型）

(6) 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

益航空调品牌商家(图)-不锈钢蝶阀型号-青海不锈钢蝶阀由德州益航空调设备有限公司提供。德州益航空调设备有限公司是一家从事“不锈钢通风设备,不锈钢防火阀,不锈钢风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“益航空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使益航空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！