

济南跑道检测CMA 机构测试各类塑胶跑道环保性能

产品名称	济南跑道检测CMA 机构测试各类塑胶跑道环保性能
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

济南跑道检测上门。混合型跑道和透气型塑胶跑道在宽度上的区别主要是因为它们的不同材料和构造。

混合型跑道是由两种不同的材料混合而成，通常是橡胶颗粒和聚氨酯材料混合而成。这种跑道的表层比较软，可以提供一定的弹性和缓冲效果，能够大限度地减少运动员在长时间奔跑时的疲劳感。由于这种跑道需要较大的厚度，通常宽度会比较窄，一般在3、5米左右。

透气型塑胶跑道是由透气的塑料材料制成，具有较好的透气性能和防滑性能。这种跑道的表层相对较硬，能够提供更好的支撑和反弹效果，适合进行高速奔跑训练。由于这种跑道的表层比较薄，宽度一般在4~5米之间。

混合型跑道和透气型塑胶跑道在宽度上的差异并不大，但是它们在材料和结构上的不同，导致了它们的表现和使用场景有所不同。因此，在选择跑道时需要根据实际需求来选择适合的跑道类型和宽度。