

波峰焊炉后AOI设备 易弘顺电子 波峰焊炉后AOI

产品名称	波峰焊炉后AOI设备 易弘顺电子 波峰焊炉后AOI
公司名称	苏州易弘顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区新都银座3号楼1502室
联系电话	18094330000 18094330000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州易弘顺电子材料有限公司

波峰焊炉后AOI设备机械参数介绍

项目类别	规格说明	备注
可测PCB范围	80*80mm~380*400mm	
PCB厚度	0.5mm-5.0mm	
PCB弯曲度	<3.0mm	
PCB上下净高	上方 60mm，波峰焊炉后AOI设备，下方 40mm	
PCB固定方式	轨道传输，波峰焊炉后AOI，光电感应+机械定位	
X/Y轴驱动系统	AC伺服马达驱动和丝杆	
工作电源	AC 220V+10%，在线波峰焊炉后AOI，50/60Hz 1.5KW	
设备尺寸	1100*1080*1775mm（长*宽*高）	
设备重量	900KG	

波峰焊炉后AOI设备新增功能参数明细

项目	描述	备注
离线编程系统	支持CAD、stencil data导入	
SPC系统	图表方式，统计前不良类型，并以图表方式呈现	
MES系统	生产信息化管理系统	可选项
远程管理系统	通过网络实时调试，远程查看及远程控制操作设备	可选项
条码识别系统	支持PCBA正反面条形码及二维码读取	可选项

波峰焊炉后AOI设备

硬件名称	品牌	产地	备注
相机	BASLER	德国	500万 CCD
镜头	FUJINON富士能	日本	工业镜头
光源	孚根	上海	高亮，多角度RGB光源
伺服马达	三菱	日本	
步进电机	鸣志	上海	
丝杆	上银	台湾	研磨丝杆模组
PLC	OMRON	日本	
工控机	研华	台湾	I7工控机
联轴器	三木	日本	
传感器	SICK	德国	
运动控制卡	固高	深圳	
控制软件	VS	上海	自主研发

波峰焊炉后AOI设备-易弘顺电子-波峰焊炉后AOI由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司是一家从事“可焊性测试仪,自动光学检测仪,选择性波峰焊,自动插件机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“易弘顺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使易弘顺电子在电焊设备与器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！