

达州跑道检测CMA 机构测试各类塑胶跑道环保性能

产品名称	达州跑道检测CMA 机构测试各类塑胶跑道环保性能
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

达州跑道检测上门。TPV型塑胶跑道和AR型塑胶跑道是两种常用的人造跑道材料，它们都具有良好的弹性、耐磨损和防滑性能。

TPV型塑胶跑道的施工工艺如下：

- 1、地面准备：确保施工基面坚实平整，清除杂物，修复破损的地面。
- 2、底膜涂刷：在清洁的基面上涂刷底膜，用于增强粘结力和防潮效果。
- 3、中间层施工：将TPV型塑胶材料铺设在底膜上，采用专用胶水粘贴固定。
- 4、面层施工：在中间层干燥后，使用专用工具将TPV型塑胶颗粒均匀撒播在面层上，并压实。
- 5、涂层处理：对面层进行避光处理，使其表面更加光滑，提高耐磨性和防滑性。

接下来，AR型塑胶跑道的施工工艺如下：

- 1、基面处理：确保施工基面平整干燥，清除杂物和尘土。

- 2、底胶施工：将AR型塑胶底胶均匀涂刷在基面上，形成一层均匀的底膜。
- 3、面层施工：在底胶未干燥之前，将AR型塑胶颗粒均匀撒播在底上，然后用专用的滚筒辊压实。
- 4、涂层处理：对面层进行避光处理，使其表面更加光滑，提高耐磨性和防滑性。

无论是TPV型还是AR型塑胶跑道的施工工艺，都需要注意以下几点：

- 施工环境要求温度适宜，湿度适中，避免下雨天或极端气候条件下施工。
- 施工过程中要确保材料的质量和使用合适的施工工具。
- 施工完成后，要进行质量检查和维护保养，定期清洁和修复破损部位，以延长使用寿命。