

CF-870水性润湿分散剂（对应迪高755W）

产品名称	CF-870水性润湿分散剂（对应迪高755W）
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	85.00/千克
规格参数	类别:水性润湿分散剂 型号:CF-870 品牌:希谱化学
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

CF-870水性润湿分散剂（对应迪高755W）

产品介绍：

CF-870是一款用于水性配方的含亲合基团的高分子型聚合物高效润湿分散剂，不含VOC，适合各类型的颜料。对无机颜料，钛白，炭黑，有机颜料具有优异稳定性和降粘效果。适用于混色研磨，可缩短研磨时间，不会产生浮色。

物理数据：

外观	淡黄色透明液体
化学组成	亲和基团的高分子嵌段共聚物
有效成份	40 ± 2%
PH值	6.0-7.5
水溶性	可溶于水

应用范围：

- 水性工业漆，木器漆，塑胶漆，油墨，水性色浆，交通涂料

产品特性：

- 对颜料有优异的稳定性，尤其是对难分散的有机颜料。

- 适用于含树脂和不含树脂的颜料浓缩浆。
- 可缩短研磨时间，提高颜料着色力，有显著的降粘效果。
- 具有良好的耐水，耐盐雾性能。

添加量：

- 常规添加量为配方总量的：0.2-1.5%。
- 以颜料为基础的添加剂的用量为：对钛白粉：2-5%，对无机颜料：2-10%，对有机颜料：20-50%，对炭黑：20-50%。

储存条件：

- 远离热与火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为常温条件下，并避免潮湿。

包装规格：

25公斤/桶，200公斤/桶。