

# 高温导热油厂子 岳阳导热油 濮阳永龙化工

产品名称	高温导热油厂子 岳阳导热油 濮阳永龙化工
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

## 产品详情

2.从产品指标看，导热油的指标很多，可先检测主要的，凝点测试可看出油品有没有造假。即使造了假，也可以通过简单的高温加热让劣质品露出马脚，高温后的导热油降凝剂会在加热过程中挥发殆尽，使降凝剂不起作用。

3.从挥发特性看，高温导热油厂子，取同样数量的样品作对比，看挥发的程度，一般情况下劣质产品由于闪点较低，其挥发会较大，黑烟浓烈。

近日，我司售后服务部接到客户的咨询电话，反映高位槽导热油温度偏高，发生油品氧化现象。我司售后部工程技术人员当即赶赴客户的现场，经现场了解分析发现该客户曾更换了大功率的导热油循环泵是引起高位槽油温过高的原因。

导热油系统中循环泵功率的大小是设计单位在设计时经过测算与整个系统是相匹配的，客户不能擅自更换不同功率的循环泵。要是循环泵流量太大，造成“大流量、小温差”运行，循环泵循环压力就大，高温导热油销售厂家，从而造成了高位槽的温度下不来；循环油泵流量太小，合成导热油生产厂家，会导致系统流量不足流速偏低，使得导热油在管内的油膜层加厚，减弱了换热效果，直接导致导热油老化甚至会发生结焦爆管事故。

综上所述，导热油循环泵选型要经设计单位测算并与整个系统相匹配，不能擅自更换不同功率的循环泵！

在导热锅炉安装完成之后，需要一个介质来运行整个锅炉系统，那就是锅炉导热油。人们通常把导热油比作导热锅炉的血液，那么在导热油投入使用时需要注意什么呢？

使用时先对炉及管道进行清理去除炉内杂质铁锈及水分，岳阳导热油，确保使用设备清洁；

高位槽注入冷油时温度应降到80 以下方可加入导热油，以防导热油沸腾伤人；

在开始运行阶段，先启动循环油泵、冷态运行1-2小时后，再点火升温；

高温导热油厂子-岳阳导热油-濮阳永龙化工由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永龙化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。