

石油地矿钻齿，石油矿用齿

产品名称	石油地矿钻齿，石油矿用齿
公司名称	四川精利硬质合金科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:精利 型号:多种 别名:石油地矿钻齿
公司地址	中国 四川 自贡市 板仓工业园
联系电话	86 813 3500089 15899852955

产品详情

品牌	精利	型号	多种
别名	石油地矿钻齿	用途	钻踩
钻孔直径	24 (mm)	钻孔深度	标准 (m)
钻孔角度	标准 (°)	外形尺寸	36 (mm)
重量	标准 (t)	立轴转速	标准
钻杆直径	标准		

钻齿直径(d),高度(h)尺寸允许偏差应符合下列规定。

单位:mm

级别	d		h	
	基本尺寸	允许偏差	基本尺寸	允许偏差
普通级	13.0	+0.35	10	± 0.25
			>10.0~18.0	± 0.30
	>13.0~22.0	+0.45	>18.0~25.0	± 0.35
			>22.0	± 0.45
	>22.0	+0.55	>25.0	± 0.45
较高级	18.0	+0.25	11.0	± 0.15
			>11.0~18.0	± 0.20
	>18.0~25.0	+0.30	>18.0~25.0	± 0.25
			>25.0	± 0.30
	>25.0	+0.05	>25.0	± 0.30

钻齿毛坯圆弧半径(r)允许偏差为0~+0.5mm;e允许偏差为:+0.2~+0.4mm。

钻齿毛坯角度的允许偏差应符合下表规定。

单位:mm

角度	允许偏差
50	± 10
>50~150	± 20
>150	± 30