

SCS-80T汽车衡80吨专用衢州销售

产品名称	SCS-80T汽车衡80吨专用衢州销售
公司名称	上海燕恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海燕恒 型号:csc-80t
公司地址	宝山区月罗路310号E337室
联系电话	021-33709778 13917848478

产品详情

scs-80t汽车衡80吨专用衢州销售

i、概述

scs-yh型全钢台面汽车衡是上海燕恒实业有限公司开发的新一代电子汽车衡，采用全钢桥梁蜂窝式(第四代拱形状)结构，整体结构好，钢性强。工艺性好，材料利用率高，遇横向力不易变形。秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组合成多种规格。该汽车衡选用高精度合金钢称重传感器和智能化称重显示仪表，系统计量性能优越、准确度高、长期工作稳定性好、安装维护方便。广泛用于港口、工厂、货场、仓储码头、车间、仓库等场合的进出物质、库存计量、生产监控及数据管理。适用于各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱车等车辆的称重计量。

ii、标准配置

scs-yh型电子汽车衡主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成最基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

承重和传力机构(秤体)——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台。常见有全钢结构及钢混结构二种型式。

高精度称重传感器——它的优劣直接关系到整台衡器的品质，是汽车衡的核心部件，起着将重量转换成相应的可测电信号的作用。

称重显示仪表——用于测量传感器传输的电信号，通过专用软件处理显示重量读数，并可可将资料进一步传递至打印机、大屏幕显示器、计算机管理系统。

c、scs-xc-a电子汽车衡的标准配置图：

一、 技术指标:

1.综合指标

型号: scs-yh

制造商: 上海燕恒实业有限公司

额定称量: 30-180吨

最大安全过载: 125%fs

极限超载能力: 150%fs

稳定时间: 5秒

允许通过的汽车轴载: 50吨

检定分度值: 20-50千克

台面尺寸: 宽3.0米-3.2米-3.4,长6米-24米

结构: 多节秤台,全钢结构,台面无开孔,秤台防腐处理

材料材质: 面板材质q235,厚度10mm-12mm,u型钢6-7道

基础形式: 可选

精度: iii级(gb/t7723-2002)

分度值(kg): 20-50kg

最小称量(d): 20d千克

电源电压与频率: 220vac(-15% ~ +10%),50hz ± 2

环境工作温度: 秤台-30 ~ 60 ,仪表0 ~ 65

2. 传感器技术指标:

2.1 简介:

英国柯力称重传感器采用了全新的称重概念。每个称重传感器均有自己的a/d转换器和数字信号输出接口。它消除了长距离传输低电压信号的问题。而且每个称重传感器已全部在出厂前进行了各种数字补偿,诸如量程输出、非线性、滞后、蠕变、温度等,均调整至最佳输出。

柯力称重传感器采用等离子氩弧焊密封。其支承、外壳及敏感承载梁均为不锈钢材料制造。

控制数字信号的微处理器保护在一个密封的环境中,全部都选用宽温度范围的美国军标部件,抗射频干扰。由于每个称重传感器均含微处理器,丰富的自我诊断功能使维修和设置更为简便快速。通过键盘进行全部衡器调整,具备最先进的人机对话接口。

2.2 性能优点:

全部数字信号输出 提高精度、稳定性和抗干扰能力,传输距离达1000m.

补偿技术 性能更优越

桥式结构 过载能力强

无自诊断功能 故障排除迅速

偏载调整 保证优秀的计量性能

劣环境防护 提高可靠性

全不锈钢焊接密封 ip68,防水、防潮、防腐蚀,适用于恶劣工业环境

更换传感器不需重新标定。

2.3 性能:

型号: qs-40 t\ 额定容量:40 吨

最大安全过载: 150% fs

额定输出: 2 ± 0.002 mv/v

不重复性: * 0.02%fs

非线性: * 0.02%fs

滞后: * 0.02%fs

蠕变(30分钟): * 0.02%fs

零点输出: * 1%fs

使用温度范围: -30 ~ 70

输出温度系数: * 0.002%fs/

零点温度系数: * 0.002%/fs/

输入阻抗: 732 * 4*

输出阻抗: 716 * 1* 推荐激励电压: 6~15v (dc/ac)

最大激励电压: 20v (dc/ac) 绝缘电阻: *5000 m* (at 50v dc)

安全过载: 150%fs

极限过载: 400%fs

安全侧载: 100%fs 侧载抑制比: 500:1

3.称重显示仪表

3.1 主要技术指标

仪表型号: xk3190-a9 p(带微型打印机)

称量累计数: 重量累计8位, 累计次数值最大8位, 50个分类累加

分车累计数: 按车号存贮车重或数字键入车重, 可存贮200组数据

代码功能: 50组代码, 可分别设定皮重、下限、欠量、超量、上限

记录功能: 800组称重数据

传感器激励: $12 \pm 0.6v$, 最大300ma(8只700欧姆传感器)

供电要求: ac187-242v, $50 \pm 1hz$

工作温度范围: $-10^{\circ}c \sim 45^{\circ}c$

存贮温度范围: $-30^{\circ}c \sim 75^{\circ}c$

湿度: 90%

重量: 4.5kg

外形尺寸: 320*295*179(mm)

功率: 20w

耐压: ad2000vbd秒不击穿

绝缘: 3n欧姆(dc500v)

交流电流: 3.5ma(ac250v)

接口：rs232，20ma电流环

4.秤台加工工艺说明:

1：引进大型“数控折弯机”、“数控剪板机”、“数控激光切割机”等专用设备，地磅磅体承载主梁由专用设备折弯成u型梁。与原采用槽钢相比，有如下优点：

(1) 主梁高度33mm，面板10-12mm，抗弯强度可提高50%；

(2) 秤台采用u型主梁，有效解决秤台弯曲引起计量误差；

(3) 采用先进的cad(计算机辅助设计)、cat(计算机辅助测量)技术，设计的秤台受力点更加合理。

2：引进gracc专用喷涂，钢板前期采用箱式喷砂机进行除锈及去氧化皮处理，之后喷涂两遍优质品牌的环氧富锌防锈底漆，面漆为丙烯酸聚氨脂桔纹船用漆，耐磨耐压耐老化，解决台面腐蚀问题。

3：采用二氧化碳保护焊，提高钢结构焊接质量。

5.基础形式及特点：

基础特点：(1)无基坑：

缺点：秤体高出地面约45cm,占场地较多；汽车通过引坡上下磅称重

优点: 施工费用低度

基坑内通风干燥,可确保汽车衡一直保持理想的使用状态,且易于维护

(2).有基坑：

缺点：施工费用大

要特别注意基础内排水，不太利于维护

优点: 秤体与地面平齐，占用场地少，汽车上下磅方便

注意：因基础是保证地磅的正常使用及整体品质的一个重要组成部分，故基础浇筑须严格要求，把握好施工质量及尺寸准确。根据客户要求自选基础形式。

备注：一般情况秤体周围及上方不需安装护栏，客户需要自行解决

二、选配件

1.大屏幕显示器技术指标和功能

显示：6位7段红色led显示,字高100毫米

光标符号：红色led表示毛重,净重,kg字符

数据输入：标准rs232-c或20ma电流环接口,另有光缆接口可选购

使用温度范围: -10*c~45*c

相对湿度: 10~95%(无冷凝)

电源: 220vac(-15%~ 10%),50hz*2%功率: *30w

2.称重管理系统软件技术指标和功能:

型号: 称重管理系统软件(通用版)

制造商: 上海燕恒实业有限公司

软件载体: cd-

r光盘 软件要求: 中文windows ' xp

用户设置功能: 满足系统的个性设置, 完成串口通讯、用户自定义的磅单和报表格式、修改当前用户的登录口令、屏幕刷新等设置。

数据库管理功能: 操作日志查询(便于对操作过程进行跟踪)、数据库字段设置、基础数据库(货物名、规格、客户单位名称、车号代码、车辆皮重等信息)的导入、选择数据库、数据库备份或初始化、交易数据远传至远程sqlserver数据库等。

数据维护功能: 进行基础数据库(货物名、规格、客户单位名称、车号代码、车辆皮重、订单等信息)的添加、删除、修改等维护。

查询打印功能: 对报表、未完交易数据、已交易数据、已删除数据等进行浏览查询。系统设置功能: 完成系统运行的准备工作, 进行软件使用单位名称、皮重报警范围、称重方式、重量单位及系数、语言选择等的设置。

中英文切换功能: 实现界面文字中英文转换。用户管理功能: 分别设置操作员的模块功能使用权限。

称重打印机技术指标和功能

外形尺寸: 400*300*90(mm)

打印方式: 点阵式

打印速度: draftelite:>180cps , draftpica:>150cps

色带: 黑色#8750

接口: 并行接口

使用温度范围: 5*c ~ 35*c

相对湿度: 10 ~ 80%(无冷凝)

电源: 220v*10%,49.5 ~ 60.5hz

功率: ?70w

三种中文打印格式; ; 三种英文打印格式 ; 命令或连续数据输入

scs-80t汽车衡80吨专用衢州销售

销售部：戴小姐tel:021-33709778 13917848478 qq:409784357 1427999810fax:021-51714555-16268

scs-80t汽车衡80吨专用衢州销售

销售部：戴小姐tel:021-33709778 13917848478 qq:409784357 1427999810fax:021-51714555-16268

一、售后服务：
1、上海送货上门，其它外省市直辖市以邮寄或快运方式。2、本公司之产品提供无偿服务,由于人为或天灾因素损坏,我公司收取成本费3、非我公司产品提供检测,非标安装的,收取适当的服务费。4、代用户计量、检定、校正服务二、保修承诺:1、本公司产品自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年。2、如人为因素损坏，酌情收取费费3、上海市自接电话日起在最短的时间内响应。三、服务范围：1、各大品牌衡器(电子汽车衡、地磅、吊秤、防爆秤、叉车秤、模块、台秤等)。2、备件齐全(传感器、仪表、电池、电源线、显示器、打印机等)。3、设计改装安装地磅、汽车衡、机电秤、非标台秤/地磅、配料秤、包装秤。4、各大品牌电子天平(赛多利斯、托利多、丹佛、奥豪斯，岛津，and，西特等)5、实验室仪器(ph计，酸度计，电导率,干燥箱，电炉，振荡器，清洗器等)

"SCS-80T汽车衡80吨专用衢州销售"的类型为汽车衡，型号是CSC-80T，品牌为上海燕恒，最大称量是80000 (KG)，加工定制为是