

# 压力表线 宁津宏翔聚氨酯制品 测压软管

产品名称	压力表线 宁津宏翔聚氨酯制品 测压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

压力测试管总成型号举例：

压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。用户欲订一端是针式快换接接头，其接头螺纹为M16\*1.5，另一端直接接压力表，测压软管，连接螺纹为M14\*1.5，软管通径为3mm，压力表线，软管总长度为1000mm，则订货型号是:HF-PM14-P15-3-1000

测压管一般情况下分为全压、静压和动压三种！

### 测压管

利用测压管测量点压强时，为什么要排气？怎样检验排净与否？

毕托管、测压管及其连通管只有充满被测液体，即满足连续条件，才有可能测得真值，否则如果其中夹有气柱，就会使测压失真，从而造成误差。误差值与气柱高度和其位置有关。对于非堵塞性气泡，虽不产生误差，但若不排除，实验过程中很可能变成堵塞性气柱而影响量测精度。

检验的方法是毕托管置于静水中，检查分别与毕托管全压孔及静压孔相连通的两根测压管液面是否齐平。如果气体已排净，不管怎样抖动塑料连通管，压力测试高压软管，两测管液面恒齐平。

压力表连接高压测压软管接头总成

#### 1温弯曲性试验要求

在适用的低温条件下工作时，液压软管总成不得有表面龟裂或渗漏现象。

## 2.耐压试验要求

在2倍的工作压力下，液压软管总成不允许有渗漏和其他异常现象。

## 3.泄漏试验要求

在70%的BP压力下，液压软管总成不允许有泄漏和其他异常现象。

## 4.内径通过量要求

用规定的芯棒或钢球进行检查，芯棒或钢球能顺利通过。

## 5.BP性能要求

在规定的BP压力下，不得出现泄漏和破损现象。

压力表线-宁津宏翔聚氨酯制品-测压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津宏翔聚氨酯制品——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县，联系人：李经理。同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。