

# HF测压软管接头总成 测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	HF测压软管接头总成 测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

尼龙树脂测压软管接头总成根据用户需要可选择碳钢接头，接头形式及螺纹严格参照公制、美制标准、英制标准等，测压软管，数据准确，结构合理，测压装置高压软管，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。测压软管的外表一般采用的聚氨酯材料，其耐磨性能高于橡胶管3倍。

压力表连接高压软管的弯曲半径不宜过小，高压树脂测压软管，一般不应小于《液压软管总成技术特征》中规定的值。胶管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍。测压软管总成的长度应考虑到胶管在通入压力油后，长度将发生收缩变形，HF测压软管接头总成，一般收缩量为管长的3~4%。因此胶管总成安装时，不允许处于拉紧状态。软管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，以免管子损坏。

尼龙树脂管产品是一种环保型的软管。既不污染介质，也不被介质污染；动力传送损失小。当然尼龙树脂管也有其目前无法克服的缺点，那就是弯曲半径较大，柔软度不如传统的橡胶管好；但这一缺点目前已被更新型的液压树脂管类产品所克服。尼龙树脂测压软管耐高压、抗静电、耐高温、耐磨、耐油及多种化学和耐老化，使用寿命长，在各个行业用途非常广泛。

### HF测压软管接头总成-测压软管-

宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是山东德州,液压元件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宁津宏翔聚氨酯制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宁津宏翔聚氨酯制品更加美好的未来。同时本公司还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。