

# 医用家用空气消毒器 臭氧空气消毒机 悬挂式臭氧空气杀菌消毒器

产品名称	医用家用空气消毒器 臭氧空气消毒机 悬挂式臭氧空气杀菌消毒器
公司名称	义乌欧尚数码影像有限公司
价格	720.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:金宇 型号:jr88-mq
公司地址	浙江义乌市北苑四季六区98幢
联系电话	86 579 85261945

## 产品详情

品牌	金宇
产品名称	壁挂式臭氧发生器/医用臭氧消毒机
产品型号	jr88-mq
产品尺寸	635mm*150mm*113mm
净化面积	10克250立方
净化效率	99.99%
设备功率	15w
臭氧产量	10g
气源类型	空气源
设备电源	220v-50hz
工作时间	一般为20分钟-----60分钟
标准配件	消毒机一个，定时插座一个，说明书一份，保修卡一份，保险丝2个

适用范围：适用于医院、外科手术室、传染病房、烧伤病房、注射室、门诊室、制药工业。食品加工行业、饮服行业、冷库等场所的消毒、除臭

产品功能：1、消毒杀菌

臭氧的强氧化性，能在较短时间内破坏细菌、病毒和其他病原微生物的生物结构，使之失去生存能力。臭氧发生器杀菌迅速，当浓度超过一定值后，消毒杀菌是瞬间完成。

湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒杀菌作用，臭氧杀菌消毒无残留，无二次污染。

## 2、解毒

臭氧发生器能将生活中的一氧化碳、农药、重金属、化肥、有机物、臭味、色素等有害物质分解为对人体无害的安全物质。

臭氧溶于水中可氧化、分解水中的有毒物质如重金属、有机毒物、氰化物、硫化物等。臭氧发生器用于水消毒可大大降低自来水中有机致癌物质。

## 3、除异臭味

臭氧发生器能将氨、硫化氢、甲硫醇、二甲硫化物、二甲二硫化物等引起的臭味与腐败味氧化分解为无毒、无臭的物质，从而达到除异臭味的效果。

## 4、防霉保鲜

臭氧为弥漫性气体，消毒无死角，对水果菜类不但能杀菌防霉、延长保鲜期，而且还能迅速分解果蔬呼吸排除的乙烯气体，抑制果蔬的呼吸作用，延缓果蔬的成熟和新陈代谢过程。

## 5、驱害防虫

臭氧发生器对老鼠有驱逐作用，对存放衣物的箱柜进行臭氧消毒，可防治虫蛀。

## 6、漂白

臭氧是一种很强的漂白剂，可用于洗衣、食品、废水处理。

## 7、增氧

提高空气中和水中的含氧量。

## 8、保健

净化空气，促进人体新陈代谢

金陵可定时插座

产品介绍：

### 一。概述

金宇牌jr88-mq型臭氧空气消毒机，是理想的消毒、杀菌、除臭器械。产品于89年9月通过浙江省新产品技术鉴定，荣获九〇年度浙江省优秀新产品、九二年度国家级新产品、05年10月获卫生部消毒

器械卫生许可批件。

二、杀菌原理 在高压电场作用下，电子管的内外级发生强烈电子轰击，使空气电离将空气中的氧气（ $O_2$ ）转换成臭氧（ $O_3$ ）臭氧是一种强氧化剂，能同细菌的胞膜及酶蛋白氢硫基进行氧化分解反应、从而达到杀菌之目的。

三、杀微生物类别 臭氧是一种广谱消毒剂，适用于对白色葡萄球菌、金黄葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌等细菌繁殖体的消杀。

四、使用范围 适用于医院、外科手术室、传染病房、烧伤病房、注射室、门诊室、制药工业。食品加工行业、饮服行业、冷库等场所的消毒、除臭。

五、使用方法 1、消毒前，应关闭门窗，避免空气流通，消毒场所最好先拖地（在北方用户尤其要注意该工作），使用消毒场所空气具有一定的湿度，确保消毒效果。2、每台jr88-mq型消毒机额定消毒空间（长\*宽\*高）为45立方米，根据实际消毒场所体积的大小，可叠加匹配使用（即二台90立方米，三台135立方米.....）开机30分钟，臭氧浓度达到2.27mg/m<sup>3</sup>，对白色葡萄球菌的杀灭率达到99.99%以上，开机60分钟，臭氧浓度达到3.87mg/m<sup>3</sup>，对空气中自然杀灭率达到92.30%以上。3、根据不同场所消毒要求，可将定时器旋控在60分钟以上任何一档（时间长，消毒效果相当提高），到时自动停机，即达消毒之要求。

六、注意事项 1、用户在收货验收时，接通电源后，jr88-mq型消毒机应具有：吱吱。。。。。电子发射声；在暗外能看到电子发射紫兰微光；能发出强烈臭氧味。具有上述三项物理现象以示产品工作正常。2、消毒时人应离开消毒场所。每次消毒完毕，迟后30-40分钟再进入消毒场所，即不留异味和残毒。3、在易燃、易爆场所不宜选用本品。

4、臭氧对金属有腐蚀作用，对橡胶制品有老化作用。

5、选用的保险丝不能大于0.15a、6、消毒机塑料外壳使用寿命10年。七、主要元器使用寿命

jr88-mq型消毒机的主要核心部件是臭氧发生管和变压器，其使用寿命大于1000小时

"医用家用空气消毒器 臭氧空气消毒机 悬挂式臭氧空气杀菌消毒器"的重量为3（kg），功率是15（w），频率为50（Hz），型号是JR88-MQ，测量范围为40-60平米，尺寸是635\*150\*113（mm），测量对象为空气源，品牌是金宇，加工定制为否