

# HW-YD-100G空气灭菌臭氧消毒机^食品厂车间灭菌臭氧发生器

产品名称	HW-YD-100G空气灭菌臭氧消毒机^食品厂车间灭菌臭氧发生器
公司名称	广州市环伟环保科技有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:环伟 型号:hw-yd-100g
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河区车陂路大岗工业区7栋
联系电话	86-02082328076 13794391060

## 产品详情

空气灭菌臭氧消毒机主要用于各类洁净车间做各类认证;及降解沉降菌;

洁净车间空气灭菌臭氧消毒机详细全方位说明 ;

洁净车间灭菌用臭氧消毒机用于食品厂洁净车间空气灭菌用 ;

空气消毒臭氧机用于生物制药厂车间消毒

各类万级、十万级洁净实验室空气灭菌

臭氧消毒机用于化妆品厂的包装车间、包材间灭菌 qs认证、gpm认证的洁净车间空气灭菌臭氧消毒机

5.包装材料、辅料灭菌臭氧消毒机

日用品车间空气灭菌用臭氧消毒机。

空气灭菌臭氧消毒机的主要参数 : hw-yd-100g

尺寸 : 680\*360\*1250mm

功率 : 1560w

输入电源 : 220v50hz

机器形式 手推移动式

机器净重56kg

机器材质 不锈钢

可消毒空间800平方 0-2000立方

灭菌级别 十万级 万级

消毒时间 2000立方以内1小时.如达不到认证要求可无条件退货退款；质量三包；

空气灭菌臭氧消毒机主要用途:

大型食品品加工、制药、包装等场所的空间消毒杀菌

大型化妆品加工、包装车间的消毒杀菌

水产品、冷冻、腌腊食品的表面杀菌

生产设备、工器具的消毒杀菌

空气灭菌臭氧消毒机配置:

- 1：不锈钢机箱700\*400\*1250mm.带轮子可移动。
- 2: 精密搪瓷臭氧放电室40组。尺寸60\*50\*90mm
- 3：30w带保护高频高压电源40组 尺寸：50\*90\*45mm
- 4：130f85w离心风机。离心风机配套不锈钢送气管外径38mm内径37mm
- 5：气电控制系统 含电压表 指示灯 带灯带锁控制按钮各一套
- 6:散热过滤系统 尺寸120\*120\*38mm
- 7:环保臭氧泵 尺寸60\*60\*120mm
- 8:臭氧过滤干燥桶 尺寸：40\*220mm
- 9:合格证保修卡操作使用说明书1本
- 10：自动手动电箱一台 尺寸:220\*150\*320mm

无需人工值守及操作；全自动开机和关机;自由控制灭菌时间;方便之极

机器核心部件 精密搪瓷臭氧放电室 使用寿命超过5万小时

车间空气灭菌臭氧消毒机如何计算臭氧投加量：

一般生产车间达到十万级无菌则可；每立方投加臭氧量根据车间环境可投加20-30毫克；然后根据使用环境温度 and 湿度；除上臭氧的衰减系数约0.375

还有一个投加方式则更为简单:普通的十万级无菌车间按每立方投加臭氧50-100mg计算;如果是生产车间则投加50mg 内包车间则每立方投加100mg

譬如一个2000立方（车间的长\*宽\*高 = 车间总体积）的普通生产车间（要求达到十万级无菌）则投加计算方式为：2000立方\*每立方的投加量50mg = 100000mg 换算成g则除上1000等于100克；

空气灭菌臭氧消毒机的售后服务：

1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费.不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内.

其它各类小型的臭氧消毒机提供参数及报价销售经理：臭氧消毒机生产厂家的联系方式：【  
tel:13794391060 020-82523867 020-82328076 fax:020-82520995】

hw-yd-10g

hw-yd-20g

hw-yd-30g

hw-yd-40g

hw-yd-50g

hw-yd-60g

hw-yd-70g

hw-yd-80g

hw-yd-90g各类空气灭菌臭氧消毒机都有生产；欢迎咨询。

"HW-YD-100G空气灭菌臭氧消毒机^食品厂车间灭菌臭氧发生器"的加工定制为否，品牌是环伟，型号为HW-YD-100G，测量范围是0-100ppm，测量对象为各类洁净车间，频率是50（Hz），功率为1360（w），尺寸是680\*360\*1250（mm），重量为56（kg）