

卢森宝亚红狐手抬泵FOX4消防泵日本芝浦手抬消防泵

产品名称	卢森宝亚红狐手抬泵FOX4消防泵日本芝浦手抬消防泵
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

第四代红狐泵 FOX 4

产品描述

消防泵型号：VC52AS手抬机动消防泵

类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式

型号：2WT76AM

内径 × 行程：76mm x 68mm

排出总量：617CC

输出功率：45PS=33.1KW（标准输出32PS=23.64KW）

转速规格：4000 - 4300转/分钟

油箱容积：18升(标准耗油量每小时约11升)

润滑供应：自动混合比率供应

点火方式：飞轮永磁电机(C.D.I)

起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式

水泵类型：单泵单程涡轮泵

真空泵：碳纤维活片无油式（吸程约9米）

抽真空时间：1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）

南通泽铵船用设备有限

吸水口：80mm

出水口：65mm（可转动90度）

吸程3米喷水量：1250升/分钟/6公斤/平方厘米/1000升/分钟/8公斤/平方厘米

600升/分钟/10公斤/平方厘米

体积：700mm x 620mm x 730mm

重量：85公斤

照明装置：射灯12V，35W；蓄电池12V，17Ah/5h

手抬机动消防泵FOX

技术规格

发动机

宝马2缸四冲程水平对置发动机

容量1170 cc

功率输出: 50kw, 4500转

风扇冷却

电控燃油喷射

20L油箱升, 95号汽油

电起动机手拉起动机(选用)

泵

单级轻金属离心泵

三维弯曲叶轮和扩散段, 蜗形泵壳, 吸水口压水口装有压力计

离心泵手动拆卸

吸深3米性能:

压力15巴时输出1000 /min

压力10巴时输出1600 l/min

泄流输出2000l/min

吸水口连接: 1 xStorz A带过滤器

压水口连接: 1 xStorz B带截止阀

引水泵

自动控制双作用活塞引水泵可手动关断

引水时间:吸深3米约5秒, 吸深7.5米时20秒

外壳

外壳带探照灯, 操作面板带转数表, 工作计时器,

电池充电状态、油压、油量和发动机故障显示

搬运框架

带四个可转动把手铝制框架

尺寸

长x宽x高约945 x 740 x 840毫米

重量

净重150kg，操作状态167kg(油箱满载)

器材参数	山区森林出火时，从水源到灾害现场距离较远，可通过自动连接阀将多台消防泵串联连接，。25台消防泵同时连接，不影响出口压力；在附近无水源的消防灭火地点，利用“自动连接”起您的消防泵，就可适用于远距离的水源。配备自动连接阀连接您的消防泵后不会影响或改变压力。
主要参数	长宽高：737*572*765mm;重量：90KG；泵类型：高压1段涡轮泵(带导风叶轮)；每分钟放水1000L,高压640L；出水压力Mpa：额定0.7，高压：1.0；喷嘴：额定24.0mm，高压：17.5mm；口径：75mm；出水管口径：65mm；引擎类型：倾斜置风冷2冲程2汽缸；总排气量：0.436L；功率：34KW（46PS）；启动方式：电力启动；燃料种类：93#以上汽油；润滑油种类：二冲程专用油；润滑方式：分离供油方式；燃料油箱容量：14.5升；燃料耗油量：约14L/h；点火方式：无火花塞；照明装置：仪表灯12v5w；真空泵类型：四翼偏心转子式（强制压入式）；连杆还原机构；真空遮断方式：自动止水阀式；吸水高度：约9米。包含以下配件：8米进水管一个，充电器一个，射灯一套，过滤网一个，出水口消防接口一个，工具箱一个,火花塞拆卸火花塞公斤一套，保险一个，原装二冲程机油一壶。