

匀质复合保温板

产品名称	匀质复合保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产地:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

匀质不燃保温板主要特性如下：一.防火阻燃性能良好1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为2.耐高温----使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上3.无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落4.可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层二.不燃保温板性能优越容重Kg/m³160——200抗压MPa0.4——0.5拉拔MPa0.2——0.26导热W/(m.k)0.042——0.045三.环保害1.无烟雾----过火时无烟雾产生2----不含苯、甲醛等有害3.无公害----无三废排放，对周围无危害四.憎水透气吸音1.憎水效果好，吸水率小于10%2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以度粘接，避免脱层或粘接不五.产品结构合理1：板材可以按需切、锯、刨、磨、钉2：薄抹灰结构可以沿用原有施工，易于操作。不燃保温板材：耐1000 高温，不燃、不爆、不低落不流淌，是目前市面上佳防火板材之一.纤维膨珠板：同等价位、更高品质、更大实惠、经济效益*。优势二：强度高、耐冲击、安全更可靠！纤维膨珠板经建筑节能检验中心抽样检测，抗压强度达0.40MPa，抗拉强度可达0.14MPa。