

# 银行888U防护舱 自动存取款机

产品名称	银行888U防护舱 自动存取款机
公司名称	深圳市乙元兴自动门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	加工定制:是 柜员机类型:自动存取款机 样式:封闭式
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇四联村排榜工业区求康路2号
联系电话	86-075525508167/25632912

## 产品详情

银行888u防护舱

详情可登陆 <http://www.atmfhc.com>

### 功能和技术优势

1, 防护舱身采用1.5mm厚电解板及镀锌钢板为主结构材料(含表面喷漆), 以焊接为连接方式, 配以6+6+6防砸玻璃, 安全坚固, 最大限度的保护操作者的安全。

防护舱整体采用防护夹胶玻璃、全封闭设计。防护玻璃采用符合《夹层玻璃》(gb9962-1999)和《防砸复合玻璃通用技术要求》(ga844-2009) a级以上要求的防砸

复合玻璃, 每单片厚度应 5mm, 并通过国家ccc强制认证

3.防护舱安装电控锁具。锁具具备人员进舱自动落锁、自动锁闭, 舱内手动锁闭和自动开锁及应急开启舱门等功能为一体, 可进行远程开锁控制功能。舱体内安装有紧急开锁装置。遇有紧急情况需要帮助开启时, 启用紧急开锁装置及时打开舱门。

4.防护舱具备远程控制设施，实现防护舱的远程管理开启舱门，使防护舱能通过远程监控中心，监控网点防护舱的人员进出状况。如发生异常事故，应能同时传递报警信号并实现远程控制开启舱门，确保人身安全。防护舱体内用原有报警对讲设备进行双向网络对讲，适时同防护舱内的操作人员进行沟通。

舱内感应器控制系统采用红外生物探测装置,当有人员进入舱体内后自动锁闭舱门,舱外人员不能开启舱门.

4.所有电子设备均采用12v直流电源，没有漏电危险。

5.远程控制系统可以同银行安防系统实现统一管理。

方便人性化：1.客户进舱有语音提示，同时排气扇和舱内照明（夜间）开始工作，客户离舱有语

音提示，排气扇和舱内照明可设定延时时间。

2.本产品采用等电位连接与共用接地系统的设计原则，安装电涌保护器，电涌保护器接地端和防雷

接地装置作等电位连接，避免发生雷击。

3.操作人员进入舱体，舱门自动上锁（也可手动上锁），将atm机操作空间跟外部有效隔离，保证操作人的信息和人身财产安全

4.舱内设置led照明系统，当舱内有人在操作时照明自动开启，离舱时照明自动关闭。舱内照明和灯箱广告可自由设定开关时间

5.根据进出门状态及工作状态，提示语音自动播出

6.应急功能：使用过程中当操作人员出现突发情况时，可以按报警按钮求助。

"银行888U防护舱"的加工定制为是，材质是不锈钢，样式为封闭式，型号是888U，净重为200（KG），玻璃是钢夹，产品类型为全新，品牌是乙元，柜员机类型为自动存取款机，适用环境是均可，外形尺寸为1100\*900\*2400（cm）