

# 甘肃金昌假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场

产品名称	甘肃金昌假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

甘肃金昌假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场 活动演出发电、应急发电、建筑工程发电24小时服务酒店宾馆临时用电、演艺拍摄、展示灯光用电、务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程、路桥施工等发电,业务范围:

- 1、进口柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,
- 2、为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的\*。
- 3、调试、维护、设备,根据客户需要24小时随时发电。品牌:大字,康明斯,沃尔沃,道依茨,三菱等。

500w-6KW可调节假负载介绍: 1、产品主要特点:

针对低密度机架设计的6U6KW机架式负载:用来模拟通讯设备及存贮设备的工作状态。模拟负载在500W~6KW之间可分档调节,每档可调功率为500W,方便客户使用。

负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件,特点是热温度系数优良(温漂小),

在测试过程电阻不发红,具有良好的稳定性。功率因数达0.99以上。 2、主要技术参数: 设备功率: 500W~6KW分档可调,可分别调整到4KW、5KW及6KW。 负载工作电压: AC220V(交流) 负载工作电压:

DC240V-270V(直流) 冷却方式:强制风冷 风机工作电压: AC220V(DC24V) 加载方式:手动分档加载。

负载保护:负载过流及短路保护、高温报警。 功率因数: 0.99 3、用途: 为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值,用来模拟服务器、交换机、存贮器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。 甘肃金昌假负载租赁-UPS不间断电源供电出租商场

为什么要进行柴油发电机组检测维护用交流假负载? 01检测柴油发电机组。可以检测柴油发电机组的带载功率,做满载测试、不平衡负载能力测试,突加突减功率测试、稳态的电压调整率、稳态的频率调整率、瞬态电压调整率、电压恢复时间、瞬态频率调整率、频率恢复时间、柴油发电机组持续运行检测。当机组在生产过程中,可对其进行调试和出厂负荷测试,对于新装机组来说,可在工程验收中核对功率是否达标;当机组进行消声、降噪处理后,可核实输出功率是否受到影响;当机组安装-年以上或进行维修后,可进行实际带载能力测试;还可对机组进行定期带载维护,从而消除积炭现象,及时发现老化器件,并排除故障和隐患。

柴油发电机组做为停电后的应急备用电源,大部分的时间都是处于待机状态的,一旦停电或者市电故障发生,备用的柴油发电机组就起到了至关重要的作用。然而,很多时候在供电故障发生后我们才发现柴油发电

机组的性能有问题,这主要是因为很多用户对柴油发电机组检测维护用交流假负载不够重视。所以为了有效避免事故的发生,也为了让客户放心省心,在出货前进行带负载测试是非常有必要的。 解决方案: 可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1. 测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案; 4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案; 7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。