

张掖导热油 濮阳市永龙 导热油生产厂家

产品名称	张掖导热油 濮阳市永龙 导热油生产厂家
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

初次使用锅炉导热油时应缓慢升温，合成高温导热油，每小时升温约10 左右，当升温至80~120 时应缓慢升温，此期间为脱水阶段，此时要观察热油泵的压力表，如压力表抖动厉害，应停止升温，压火恒温一段时时间，待水气排出后再继续升温，升温速率控制在20 左右/小时；当锅炉导热油升温至180~220 时，此阶段为脱轻组分物，此时需要恒温控制一段时间，再继续升至工作温度，投入正常使用

导热油过滤器是导热油系统重要的过滤装置，对于导热油系统的安全运行至关重要。然而，现实过程中却有的企业没有重视过滤器的设置，从而在遇到问题的时候束手无措，给企业造成不可挽回的损失。

导热油过滤器的主要作用就是将导热油运行过程产生的焦质过滤出来。但是有的企业虽然设置了过滤器，但过滤器不是过小，就是设置不合理导致导热油在高温高速运转过程中无法沉淀，更别说过滤了。

导热油过滤器是导热油系统重要的过滤装置，对于导热油系统的运行安全至关重要。然而，现实过程中却有众多的企业没有足够重视过滤器的设置，因而没有设置或设置得不够合理，从而在遇到问题的时候束手无措，给企业造成不可挽回的损失。

导热油过滤器，顾名思义就是导热油的过滤装置，导热油生产厂家，它的主要作用就是将导热油运行过程产生的焦质过滤出来。但是现实情况中，张掖导热油，很多企业虽然设置了过滤器，但过滤器不是过小，就是设置不合理，导致导热油在高温高速运转过程中无法沉淀，更别说过滤了。更为离奇的是，导热油过滤器的设置，不是设在整个系统的较低部位，而是设在竖管上，这样的装置完全不能把焦质过滤掉。众所周知，合成型导热油，导热油在高温状态是不可能沉降的，这就需要一个强制过滤过程。即使是安装了导热油过滤器，也绝对不能掉以轻心，要保持一种常态，使导热油过滤器能够得到正常的检修和清理，如果生产紧张，可以通过关闭导热油过滤器，打开旁通管来配合清理，达到既不影响生产，也

能检修清理的目的。

张掖导热油-濮阳市永龙-导热油生产厂家由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永龙化工——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市石化路西段路北，联系人：刘经理。