

柳晶牌 工业级固态继电器H3290Z

产品名称	柳晶牌 工业级固态继电器H3290Z
公司名称	乐清市柳晶整流器有限公司
价格	180.00/台
规格参数	应用范围:固态 品牌:liujing/柳晶 型号:h3290z
公司地址	乐清市万岙工业区柳晶大厦
联系电话	0577-62519692 15868768965

产品详情

货以真取信，价以实取胜！

中国·柳晶整流器制造有限公司是专业致力于整流半导体器件的生产及研发，经过二十年的商海洗礼，企业研发团队始终坚持不断探索整流器新领域，为创造更安全、更有效、更便捷整流器产品而奋斗。承诺：柳晶整流器公司所生产产品都经过严格全动态模拟测试！确保产品在出厂前合格率100%，请认准柳晶正品！凡柳晶牌正品产品都印有“柳晶”商标的合格证、信誉卡，如有产品质量问题，请持合格证、信誉卡到当地经销商退换，本企业必将给您满意的答复！

螺栓型普通整流二极管：zp5a-500a/100v-2000v

螺栓普通晶闸管(可控硅)：kp5a-500a/100v-2000v

平板型普通整流二极管：zp100a-5000a/100v-5000v

平板型快速整流二极管：zk100a-5000a/100v-5000v
平板型普通晶闸管(可控硅)：kp100a-5000a/100v-5000v
平板型快速晶闸管(可控硅)：kk100a-3500a/100v-3000v
平板型双向晶闸管(可控硅)：ks100a-1500a / 100v-3000v
平板型高频晶闸管(可控硅)：kg(ka)100a-1500a/100v-2000v
晶闸管(可控硅)模块:mtc,mta,mtk,mtx(25a-800a /800v-2000v)整流管模块:mdc、mda、mdk、mds、mdq(25a-800a/800v-2000v)晶闸管整流管混合模块:mfc、mfa、mfk、mfq(25a-800a/800v-2000v)

整流桥系列sql5a-500a ql5a-500 kbpc5a-50a各种配套的散热器(风冷、水冷散热器)：
ss,sf,sz,sl,prd等全系列

其他非标产品请联系本公司，全国统一服务热线：400-6606-086

竭诚欢迎国内外客商电来函垂询!

固体继电器特征： 电流:5-400a 工作电压:24-440v
 小型通用尺寸“真空+充氩保护”焊接技术 led发光管指示接通状态 更安全的透明保护盖
 符合iec国际电工委员会标准 内建r/c(mov)有效吸收外部浪涌电流
 多种输入输出选择dc/ac,ac/ac,dc/dc,ac/cd 典型应用： 交直流开关及温度控制 工业自动化控制
 数控机床、遥控系统

分类与命名：

g 1 d a -4 25 z d 1
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 固态继电器 (2) 外型代号：1.2.3.4.5 (3) d:单相 s：三相 (4)

a:交流输出(ac).d：直流输出(dc) t:调压器(5)

额定工作电压：2-240v;2-440v (6) 最大工作电流：5-400a (7)

控制方式：z-零控；p-随机控；r电位器 (8) 控制电压：d-

直流；a -交流 (9) 控制电压：1：4-16v. 2：15-30v. 3：3-32v.

4：90-280v

输入参数		输出参数			冷却条件	工作电流
控制电压	控制电流	工作电压	额定工作电流	绝缘电压	配散热器自冷风冷或水冷	阻性负载
dc4-16v	20-120madc 20-50maa c	44-440vac	5-400a	2500vac		60%
dc15-30v						
dc4-30dc						
ac180-240vdc						

"柳晶牌 工业级固态继电器H3290Z"的额定电压为AC380，产品系列是固态继电器，线圈电源为220，电流性质是交流，额定电流为90，线圈功率是300，触点切换电流为290，触点切换电压是380，防护特征为密封式，触点负载是55，应用范围为固态，型号是H3290Z，吸合电流为290，释放电流是290，品牌为LIUJING/柳晶，触点形式是转换型