

# 潮州潮安县锚索挡墙施工队

产品名称	潮州潮安县锚索挡墙施工队
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:锚索挡墙施工 业务2:铅丝网石笼边坡
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

潮安边坡绿化工程，护坡打桩工程施工，露天矿边坡监测，

潮州潮安县锚索挡墙施工,作为可承接潮安本地区边坡基坑支护加固施工(边坡绿化)主动网、被动网，锚杆锚索施工，鸿建公司成立于2003年，拥有20年施工经验，专业承接潮安露天矿山边坡复绿、潮安主动边坡防护网、水库边坡工程、潮安基坑支护施工工程、潮安高边坡护坡、潮安锚索锚索施工、潮安基坑冠梁锚杆、冠梁锚索施工、预应力抗浮锚杆制作、基坑围护拉森钢板桩锚索、山体滑坡边坡防护网、土质边坡防护等工程领域。

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

1、确定合理的台阶高度和平台宽度。确定合理高度要考虑矿岩的埋藏条件和力学性质、按爆破作业的要求、采掘工作的要求，一般不超过10米。工作平台宽度取决于所采用的采掘运输设备的要求和爆破的宽度。2、正确选择台阶坡面角和zui终边坡角，松软矿岩，工作台阶坡面角不大于所开采矿岩的自然安息角;较稳定的矿岩，工作台阶坡面不大于550;坚硬稳固和矿岩，工作台阶坡面不大于600。3、选用合理的开采顺序和推进方向。坚持“自上而下分台阶(层)开采”原则，杜绝“一面墙面”、高陡边坡和伞檐开采。4、合理进行爆破作业，减少爆破震动对边坡的影响。5、砖厂必须建立健全边坡管理和检查制度，当发现边坡上有裂隙可能滑坡或有大块浮石及伞檐悬在上部时，必须迅速处理。处理时要有可靠的安全措施，受到威胁的作业人员和设备要搞到安全地点。6、砖厂应选派技术人员或有经验的工人专门负责边坡的管理工作，及时清除隐患，发现边坡有塌滑征兆时有权制止采剥作业，并向矿山负责人报告。

鸿建建设小编通过本网站建筑知识专栏的知识整理，梳理边坡破坏模式的相关内容，基本概况如下：

潮安护坡工程报价表，潮安基坑临边防护高度，潮安边坡加固，潮安基坑支护种类，潮安边坡雷达价格。潮安护坡简单的方法。潮安基坑坡道，潮安基坑安全爬梯，潮安边坡绿化技术，潮安边坡工程设计，潮安露天矿边坡监测，潮安基坑内支撑，潮安边坡图，潮安边坡示意图，潮安基坑护壁有哪几种方式，潮安边坡稳定性计算公式，潮安锚索的作用，潮安护坡网格多少钱一平米，潮安边坡测量，潮安边坡防护有哪几种！潮安基坑降水措施，潮安格构护坡。潮安反压护坡，潮安基坑管涌，

搜集到上述材料后，应细心理解、消化有关图纸，并做好以下几件工作：

大面积基坑应考虑配两路电源，当一路电源发生故障时，可以及时采取另一路电源，防止停止降水而发生安全事故。

鸿建建设小编总结一下：建筑企业依据基坑土石方工程开挖计算方式进行计算，在进行基坑开挖方量计算需要注意相关注意点。

边坡防护施工质量标准(1)喷播植草混合料的配合比(植生土、土壤稳定剂、保水剂、肥料、混合草籽、水等)应根据边坡坡度、地质情况和当地气候条件确定，混合草籽用量每1000m<sup>2</sup>不小于25kg。(2)草籽应撒布均匀，同时做好保护措施。草皮应与坡面和骨架密贴。(3)应及时对草坡进行养护与施肥，养护水不得含油、酸、碱、盐等有碍草木生长的成分。草坡成活率达到90%以上。(4)路堤边坡上的砌体应在路基沉降稳定后方可施工。砌体施工前应将坡面平整。预制块经验收合格后方可使用。(5)砌体应与坡面紧贴，不有空隙，并与相邻坡面平顺。石料应选用未风化的硬质石料，浆砌片石表面平整;砌筑应紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞，嵌缝均匀、饱满、密实，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调。