

# 腾飞T73 控制继电器腾飞继电器JQC-3F 24V A稳定货源

产品名称	腾飞T73 控制继电器腾飞继电器JQC-3F 24V A稳定货源
公司名称	仙居县腾飞电子厂
价格	.00/pcs
规格参数	应用范围:控制 品牌:tengfei/腾飞 型号:24v0.36wh
公司地址	仙居县皤滩乡汤坎头村办公楼第三层
联系电话	86 0576 87013073 13357621286

## 产品详情

nc00001

pcb继电器

jqc-3ff

10a switching capability

small footprint

sealed type available

class b/f available

conform to rohs,elv directive

coil data线圈参数 ( at 20 )

nominal voltage额定电压(vdc)	3	5	6	9	12	18	24
coil resistance线圈阻值( ± 10%)	25	69	100	225	400	900	1600
rated current额定电流(ma)	120	71.4	60	40	30	20	15
max operate voltage最大吸合电压(vdc)	2.25	3.75	4.5	6.75	9	13.5	18
min release voltage最小释放电压(vdc)	0.15	0.25	0.3	0.45	0.6	0.9	1.2
max applicablevoltage最大过载电压	70 时额定电压的130% , 23 时额定电压的170%						

contact data触点参数

contact form触点形式	1h/1z
contact material触点材料	silver alloy
load负载	resistive load(cos =1)
contact ratings触点负载	1h:10a 240vac      1z: 7a 240vac
	12a120vac      10a120vac
minimum load最小负载	100ma 5vdc
max switching voltage最大转换电压	250vac/30vdc
max switching current最大转换电流	15a
max switching power最大转换功率	2770va/240w
contact resistance接触电阻	100m max at 6vdc 1a
life expectancy寿命	electrical电气寿命:100,000operations(at30operations/minute) mechanical机械寿命:10,000,000operations(at300operations/minute)

characteristics data性能参数

insulation resistance绝缘阻值	100m min at 500vdc
dielectric strength between open contacts触点间耐压	750vac(50/60hz for one minute)
between contacts and coil触点与线圈间耐压	1500vac(50/60hz for one minute)
operate time吸合时间	10ms
release time释放时间	5ms
temperature range环境温度	-40 to+85
shock resistance冲击	operating extremes动作极限: 10g damage limits破坏极限: 100g
vibration resistance振动	10-55hz, 1.5mm
max. switching frequency最大转换频率	mechanical: 18,000 operations/hr electrical: 1,800 operations/hr
humidity湿度	40-85%
weight重量	approx 10g
safety standard安全标准	ul cul t ü v cqc vde

engineering data设计参数

overall and mounting dimensions 安装图

remark (备注) :

- 1、产品部分外形尺寸中未注尺寸公差：当外形尺寸  $\leq 1\text{mm}$ 时，公差为  $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 时，公差为  $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸  $> 5\text{mm}$ 时，公差为  $\pm 0.4\text{mm}$ 。
- 2、安装孔尺寸中未注尺寸公差均为  $\pm 0.1\text{mm}$ 。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

该产品触点材料好环保可以通过15a的切换电流。产品线圈功耗低，体积小，标准印刷板引出脚。触点形式:一组常开，一组常闭，一组转换3种选项。该产品主要用于：玩具。中控锁，机动车防盗，家电控制器，遥控装置，灯具，pcb板，线路板等

"腾飞T73控制继电器腾飞继电器JQC-3F 24V A厂家直供稳定货源"的应用范围为控制，品牌是TENGFEI/腾飞，型号为24V0.36WH，产品系列是T73HJQ3FF，触点负载为中功率，触点切换电流是10，触点切换电压为24，触点形式是常开型，额定电流为10A，额定电压是AC/DC24，防护特征为塑封式