



st45mlled 长亮型  
 st45mlfled 长亮/闪亮型  
 st45ml-bz内装蜂鸣器 led  
 长亮型  
 st45mlf-bz内装蜂鸣器 led  
 长亮/闪亮型

适用于安装高度受限制的场所  
 指示灯的光源采用了长寿命的高亮度的发光二极管  
 利用特殊反射镜把发光二极管的光有效的集中，从而有效得提高了光信号可见度



闪亮数：60-80/min  
 蜂鸣器内装音量：85db  
 材料：灯罩-as, 灯座-abs, pole-铝合金  
 技术认证：ce  
 保护等级：ip23

型号	段数	电压	电流	重量
st45mlled长亮 st45mlfled 长亮/闪亮型 st45ml-bzled 内装蜂鸣器长亮	1	ac/dc12v	0.036a	0.14kg
		ac/dc24v	0.036a	0.14kg
		ac110v	0.020a	0.16kg
		ac220v	0.010a	0.16kg
st45mlf-bzled 内装蜂鸣器长亮/闪亮型	2	ac/dc12v	0.072a	0.18kg
		ac/dc24v	0.072a	0.18kg
		ac110v	0.022a	0.21kg
		ac220v	0.011a	0.21kg
	3	ac/dc12v	0.108a	0.23kg
		ac/dc24v	0.108a	0.23kg
		ac110v	0.024a	0.25kg
		ac220v	0.012a	0.25kg




dc 长亮型: st45ml-dc


ac 长亮型: st45ml-ac



dc 长亮/闪亮型: st45mlf-dc



ac 长亮/闪亮型 : st45mlf-ac



电源线

电源线规格 : ul1015-no.16(1.25sq x 2c) 400mm

ac 产品 : 不管极性可以连接

dc 产品 : 电源线 外接型 , 白色线是+接线 , 黑色线是-接线

信号线

信号线规格 : ul1015-no.22(0.3sq) 400mm

标准产品音色信号线可以外接把信号线连接在外部接点 , 请选择需要的音色

st45ml

-

3

-

24

-

rag

型号		段数		电压		颜色	
st45m l		1-1段		12-dc12v		红-r	
		2-2段		24-dc24v		黄-a	
st45m l-bz		3-3段		110-ac110v		绿-g	
		4-4段		220-ac220v		蓝-b	
st45m lf		5-5段				白-w	
st45m lf-bz							

颜色调换可由使用者来指定

ac用每一节的直接电源连接方式是定做规格

- 接线时电源线根 dc(st45l)同样，产品的高度有变化

"可莱特三色灯"的型号为ST45ML-3-24，类型是三色信号灯，防护等级为IP65，灯头型号是ST45ML-3-24，额定功率为45（W），颜色是红绿黄，额定电压为24（V），中心光强是100（cd），长度为40（mm）