

灯控线RVVP2*1.5mm2

产品名称	灯控线RVVP2*1.5mm2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

NH是耐火得神缩写，所以两种线都是耐火线，R带表软线，2*1.5带表的是2芯线径为1.5平方毫米的线，所不同的是VS代表双绞线，两芯1.5平方毫米的软线互为缠绕，250V代表电压等级；而VV代表两芯1.5平方的软线互为平行，RVVP中P指的是带屏蔽。综上所述，NH-RVS-250V-2*1.5mm2全称应为电压等级为250V的两芯线径为1.5平方毫米耐火双绞软线，NH-

RVVP-250V-2*1.5mm2电压等级为250V的两芯线径为1.5平方毫米带屏蔽的耐火平行软线。

RVVP2*1.5控制线用途:适用于额定电压U0/U 450/750V

及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、RVVP2*1.5mm2产品标准 GB9330-19984芯屏蔽双绞线RVSP

RVVP2*1.5mm2使用条件 电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

