

RS485通信线ZC-DJYP2YP2-23-300/500V-2*2*1.0

产品名称	RS485通信线ZC-DJYP2YP2-23-300/500V-2*2*1.0
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

1、光伏区RS485通信线ZC-DJYP2YP2-23-300/500V-2*2*1.0额定电压U₀/U为300/500V；电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯绝缘为70℃、105℃两种，聚乙烯绝缘为70℃，交联聚乙烯绝缘为90℃（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。敷设电缆时的环境温度不低于0℃。电缆允许在环境温度-40~50℃，相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。

2、光伏区RS485通信线ZC-DJYP2YP2-23-300/500V-2*2*1.0敷设安装电缆时的***小弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的10倍。

3、光伏区RS485通信线ZC-DJYP2YP2-23-300/500V-2*2*1.0生产范围：

型号	标称截面	对数
	DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYVP2V,DJYVP3V, DJYVPV,DJYVP2VP2,DJYVP3VP3,DJYVPR,DJYVP2R, DJYVP3	0.50,0.75,1.0,1.5,2.5
		1-24

R,DJYPVR,DJYP2VR,DJYP3VR,DJYP

VPR, DJYP2VP2R,DJYP3VP3R

DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJY0.50,0.75,1.0,1.5,2.5

4-37

PVP22,

DJYVP2VP2-22,DJYVP3VP3-22

4.电缆型号、名称及使用范围：

型号	名称	使用范围
DJYVP DJYVP2	聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆	固定敷设在室内、电缆沟或管道内
DJYVP3 DJYVP	聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVP2V DJYVP3V	聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVPVP DJYVP2VP2	聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及 总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVP3VP3	聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏 蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电 缆	
DJYVPR	聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机软电缆	适用于需要频繁移动或柔软的场所
DJYVP2R DJYVP3R	聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机软电缆	

	缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYPVR DJYP2VR	聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYVP3R	聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYPVPR	聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆
DJYP2VP2R DJYP3VP3R	聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆