

不锈钢衬塑储罐 不锈钢衬塑储罐 无锡格欣储罐质量好

产品名称	不锈钢衬塑储罐 不锈钢衬塑储罐 无锡格欣储罐质量好
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

钢衬塑储罐的耐腐蚀性能比钢衬胶储罐更强，不锈钢衬塑储罐，耐腐蚀性更广，材料复合强度更高，因此使用寿命更长。常温下，钢衬塑储罐能耐0~99%的常见酸碱，例如：盐酸、硫酸、磷酸、次氯酸、液碱、氨水等。相比之下同规格衬胶储罐则无法承受高浓度酸碱。另外，对于一些有机物质的耐腐蚀性，钢衬胶储罐要比钢衬塑更差。

此外，在耐老化方面，钢衬胶储罐的性能同样不如钢衬塑储罐，而材料复合强度钢衬胶储罐也比钢衬塑储罐(含钢网)要差。

钢衬塑储罐和钢衬胶储罐的共性：两者都有很强耐强酸碱盐的防腐性能。因为都是复合型材料，所以储罐强度都比较高。

钢衬塑储罐的使用限制

- 1、钢衬塑储罐只限于在设计条件下使用，不能随意变更使用介质（包括介质浓度）、温度、使用压力等。
- 2、钢衬塑储罐是指与大气连通的静液压罐，尤其是立式平底罐，应确保罐体与大气通畅良好，不会因放空，不锈钢衬塑储罐报价，进料或温度变化而带压（正负压）。压力贮罐（容器、塔器）其更大工作压力，都不允许超过设计zhi定值。除非特殊设计，其振动源（搅拌、反冲装置）冷热管都应与罐体隔离支撑。
- 3、钢衬塑储罐不可随意在贮罐顶部上加载。常压贮罐严禁负压使用！
- 4、钢衬塑储罐不可在接管在施加载荷，有振动源的接管要设置有效地避振设施。

5、钢衬塑储罐不可近火、远离热源。

一、钢衬塑储罐表面的漆膜在喷涂时太厚，正常情况下如果环氧沥青的厚度超过120微米以上的的话，那么基本都会出现开裂的现象；

二、钢衬塑储罐表面的粗糙度太低，特别是在焊道上，经常会出现粗糙度不均匀的情况；

三、相对来说湿度太高，而且通风的效果又比较差，所以表面在固化就会很快，不锈钢衬塑储罐，这样同样会出现漆膜开裂的现象。

以上就是钢衬塑储罐表层油漆开裂的主要成因。只有知道了原因，才能更好的对钢衬塑储罐进行针对性的预防。

钢衬塑储罐罐体表面防腐油漆开裂因素的简介，钢衬塑储罐罐体表面防腐，钢衬塑储罐表面防腐，钢衬塑储罐罐体，钢衬塑储罐防腐，钢衬塑储罐防腐油漆，钢衬聚乙烯储罐罐体表面防腐油漆开裂因素的简介，钢衬聚乙烯储罐罐体表面防腐，钢衬聚乙烯储罐表面防腐，钢衬聚乙烯储罐罐体，钢衬聚乙烯储罐防腐，钢衬聚乙烯储罐防腐油漆，钢衬PE储罐罐体表面防腐油漆开裂因素的简介，钢衬PE储罐罐体表面防腐，钢衬PE储罐表面防腐，钢衬PE储罐罐体，钢衬PE储罐防腐，钢衬PE储罐防腐油漆

不锈钢衬塑储罐报价-不锈钢衬塑储罐-

无锡格欣储罐质量好由无锡格欣化工设备有限公司提供。不锈钢衬塑储罐报价-不锈钢衬塑储罐- 无锡格欣储罐质量好是无锡格欣化工设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。