

出租活动脚手架 陆家镇活动脚手架 银发脚手架有限公司

产品名称	出租活动脚手架 陆家镇活动脚手架 银发脚手架有限公司
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，陆家镇活动脚手架，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。

高层脚手架基础必须牢固，折叠活动脚手架，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。

脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也

有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

优点

1) 承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时，一般情况下，脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf，设计值)。

脚手架2) 装拆方便，搭设灵活。由于钢管长度易于调整，扣件连接简便，因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。

3) 比较经济。加工简单，一次投资费用较低；如果精心设计脚手架几何尺寸，注意提高钢管周转使用率，则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。

出租活动脚手架-陆家镇活动脚手架-银发脚手架有限公司由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部是从事“各种脚手架出租”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡先生。