

乌鲁木齐新市移动假负载租赁-假负载出租环保低噪音型

产品名称	乌鲁木齐新市移动假负载租赁-假负载出租环保低噪音型
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

乌鲁木齐新市移动假负载租赁-假负载出租环保低噪音型 动态测试 1.突加或突减负载测试
先用“电源扰动分析仪”测量空载稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至或突减负载由至0%,
若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此UPS
该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是
极为不利的,则该种UPS就不宜选用。 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由
市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。
转换试验要在负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在
1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。 此项测试是检测转换时供电有无断点,如有
断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在
半周期内消失。另外,因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断逆变器频率
完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡
器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。我
司拥有各种类型假负载,并提供全国范围内假负载租赁服务,我们可提供负载测试整体解决方案,我们的
服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场。 1.测试现场的勘察及现场情况的报告; .
2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案; 4.测试报告的提供和编写;
5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案;
7.设备到达现场的装卸货方案; 8.设备到达现场的进场、出场方案。 解决方案:
可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场。 1.
测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;
4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案;
7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。 公司销售、租赁、
维修、柴油发电机组,发电机组功率为10 W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、
机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海
帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯

坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。