

工业油桶加热毯 大城云翔

产品名称	工业油桶加热毯 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

1.工业电加热毯(DRT-X)保温层:

保温层使用玻纤毛毡。玻璃纤维是一种无机纤维，它本身不会引起燃烧，并且有很好的保温耐热性；有比较高的电阻和低的电介质常数；对腐蚀性化学品如酸和碱，有好的阻抗。

2.工业电加热毯(DRT-X)加热层和外观层：

加热层

加热层一般使用铝箔布作为与被加热物体的贴合面。

铝箔布：将玻纤基布和铝箔使用特种粘合剂复合形成。

铝箔布具有表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，不透水，密封性能好。用铝箔布作为加热面，不仅可以提高电热毯的抗腐蚀、保温好等性能；而且由于铝金属的热传导快，从而可以保证电热毯在加热时能够发热均匀，快速传导到被加热体。

3.工业电加热毯(DRT-X)外观层

外观层选用了防水阻燃的牛津布料。

电热毯的外观层使用防水阻燃布料，大大提高了电热毯的使用范围和不同的使用环境要求。

4.工业电加热毯(DRT-X)电子温控器

电子温控器，使用国内zhiming品牌。相关产品均已通过CE认证、CQC认证、ISO认证以及UL认证等相关的电气认证。具体的关于电子温控器的详细技术参数和相关的认证文件都在附件里面，请参阅。

每个温控器只能控制一个温度探头。多条毯子一起使用时为避免安装麻烦采用将多个温控器集成在一个控制盒上对每条毯子进行单独控制。

5.工业电加热毯(DRT-X)电热线

线芯材质：镍合金

护套材质：硅橡胶

产品认证：ROHS

产品型号：硅胶编织电热线

工频耐压：2000V

绝缘电阻：100M

耐温度值：200

耐电压值：600V

产品寿命：10,000H以上

