

常州2.5次元影像测量仪 VMS-2010二维影像仪

产品名称	常州2.5次元影像测量仪 VMS-2010二维影像仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	品牌:首丰 型号:VMS-2010 产品:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

常州2.5次元影像测量仪 VMS-2010二维影像仪

自主开发qms3d软件，高清晰彩色摄像机

软件辅助调光，便于使用者知道光是否过度饱和可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置，可适应复杂的工件测量.可实现高度辅助测量

光栅尺分辨力为0.5um

脚踏开关与软件配合，操作更简便

技术参数

型号	VMS-2010	VMS-3020	VMS-4030	VMS-5040
工 作 X/Y轴行程	200*100	300*200	400*300	500*400

台	Z轴行程	有效空间245mm,调焦行程170mm 工作距离95mm			
	玻璃台面尺寸	230*130	330*230	430*330	530*430
	传动型式	XYZ三轴精密V型交叉导轨！X/Y轴光杆传动、Z轴光轴传动			
数字测量系统	光学尺分辨率：X/Y/Z轴0.0005mm				
	多功能数据处理器可测点、线、圆弧、圆、角度等				
影像瞄准系统	摄像机：日本彩色1/3 CCD 摄像机放大倍率50-600X				
	镜头：高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X				
照明系统	表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调				
仪器外形尺寸	510*710*1100m	750*500*1100m	850*600*1200m	1050*750*1200m	
	m	m	m	m	
仪器重量	185kg	225kg	260kg	300kg	

附件1：仪器选配件

仪器配件	1X镜筒（标配）		0.5X镜筒（选配）		
变焦镜	0.7X ~ 4.5X		0.7X ~ 4.5X		
附加镜	视频倍率	物方视场	视频倍率	物方视场	工作距离
0.5X(选)	15X ~ 95X	20 ~ 3.2mm	7.5X ~ 48X	40 ~ 6.4mm	175
标 配	30X ~ 190X	10 ~ 1.6mm	15X ~ 96X	20 ~ 3.2mm	96
2X（选）	60X ~ 380X	5 ~ 0.8mm	30X ~ 190X	10.6 ~ 1.6mm	32