

:高压变压器/火花机用高压变压器/试验变压器/油烟净化变压器

产品名称	:高压变压器/火花机用高压变压器/试验变压器/油烟净化变压器
公司名称	中山市东凤镇环亚电子厂
价格	1200.00/台
规格参数	电压比:1 70: 电源相数 多相: 额定功率
公司地址	广东中山市广东省中山市东凤镇红荔路21号
联系电话	86 0760 23601885 13527189878

产品详情

应用高压静电原理,采用多电场模块组合技术,将烹饪过程中产生的油烟、热裂解尘雾、燃料烟尘在静电和电场的作用下电荷、吸附及氧化,达到净化油烟、除去烟尘、除去异味的作用,电场内所产生的臭氧还能杀菌,去除异味和有害气体.利用高压静电研制的油烟净化器比湿式油烟净化器、过滤式的油烟净化器有更大的优越性和应用前景.随着餐饮业的快速发展,油烟的污染日益严重.分析目前油烟污染的净化处理现状,论述了新型高效的油烟净化分离技术机理,从而开发研制出经济实用的油烟净化设备,为我国控制油烟污染开辟了新途径.

随着经济结构的调整,渝中区作为商贸中心区,第三产业比例达80%.餐饮油烟污染已成为较突出的环境问题.为了控制餐饮油烟污染,渝中区环保局决定把4条街道建设成为餐饮油烟污染控制示范街.示范街的建设,为本市开展餐饮油烟治理与管理提供了决策依据,并提供了一批可借鉴的油烟治理达标示范工程.

原理：静电油烟净化器有“高空排放型”和“低空排放型”两种；其利用直流电高压电场产生电晕放电现象，对流经净化器的油烟进行电离分解，形成微小荷电的油粒以及烟、尘、水粒子，在经过异极性的平板集尘器时被吸收，最后沉积到净化器的底部储油箱内并经导管排出。同时，由于电晕放电产生的臭氧，具有杀菌除异味作用，这样使油烟得到充分净化。特点：整机结构设计合理，标准模块化设计，提高油粒的捕集及净化效果；能耗小，低噪音；互换性好，安装维护及使用方便。参数：适用炉灶：2~12个；处理风量：4000~30000m³/h；功率：0.9~2.0kw。

如按规定安装本公司产品被环保部门和小区物管以污染环境处罚的由本公司承担全部罚金，我公司可以做到任何餐厅、酒楼、超市、食堂的油烟低空直排，油烟净化效率在97%以上，还可以真正做在排烟口目测无油烟。

"供应:高压变压器/火花机用高压变压器/试验变压器/油烟净化变压器"的是否提供加工定制为是，应用范围是试验，品牌为国产，型号是HYEI30015，频率特性为低频，电源相数是多相，铁心形状为EI型，冷却形式是干式，铁心形式为壳式，绕组形式是双绕组，防潮方式为灌封式，冷却方式是油浸风冷式，外形

结构为卧式，电压比是1是70 (V) ，效率()为99，额定功率是0.3 (KVA)