## MetOne3445大流量粒子计数器

产品名称	MetOne3445大流量粒子计数器
公司名称	吴江经济技术开发区苏源智控仪器仪表贸易商行
价格	186000.00/件
规格参数	品牌:MetOne 型号:MetOne3445 产地:美国
公司地址	苏州市吴江区同里镇北图路26号同里新江南1幢3 号
联系电话	18912759895

## 产品详情

MetOne3445大流量粒子计数器

## 技术参数

metone3445尘埃粒子计数器/大流量尘埃粒子计数器技术参数: 粒径通道: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm 采样流量: 100 LPM (3.53 CFM) ± 5% (默认值为出厂设置) 零计数:符合 JIS B9921.

5分钟内1颗或少于一颗,95% 置信区间符合损失:100LPM (3.53CFM) 10,000,000 个/m3时为10% (283,166 个/ft3

metone3445尘埃粒子计数器/大流量尘埃粒子计数器技术参数:粒径通道:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0

 $\mu$  m采样流量:100 LPM (3.53 CFM) ±5% (默认值为出厂设置)零计数:符合 JIS B9921.

5分钟内1颗或少于一颗,95%置信区间符合损失:100LPM (3.53CFM) 10,000,000 个/m3时为10% (283,166

个/ft3)计数效率: 0.5 μ m时为50% ± 20%, (在小灵敏度的1.5倍时为 ± 10%), 完全符合ISO21501-4)光源

:长寿命的激光二极管,平均无故障时间为10年泵的类型:真空泵,可连续使用计数显示屏:彩色的1/4

VGA TFT 触摸屏接口:基于Windows CE采样/持续/延迟时间:1秒钟到23小时 59分 59 秒计数警报:1~

9,999,999 个计数值计数周期:在自动模式下,多可达到100 个歧管:支持 2432

32-端口的多路采样系统位置标签:0~999,显示在打印输出上。数据存储:5,000

个样品,在历史数据查看页面上可以滚动通讯接口:RS232,RS485,802.11 b/g 无线,802.3 以太网,USB客户端 (Version 1.1),USB 主机端 (Version 1.1)通讯协议:Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX电池类型:锂电池,可充电、可热插拔电池运行时间:100 LPM (1.77 CFM) 3小时\*\*电池充电时间:少6.75小时,多为10个小时电源:24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz适配器 (包含在运输箱中)尺寸:31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches)重量(不含电池):8.65 kg (19.0 lbs)机箱材质:易于清洁的钝化不锈钢环境:运行温度 0~40 (32~104°F),相对湿度为10~90%,无冷凝存储温度 -40~50 (-40~122°F),相对湿度为0~98%,无冷凝保修:2 年 (仪器),3 年 (长寿命的激光二极管)所含附件:等动力探头(铝)零点计数过滤器,采样口清洗刷 PortAll Version 2 测试软件,闪存驱动 AC 电源线,2 卷打印纸 1 个锂电池,操作手册 0.825 cm (0.325 ")I.D. Hytrel 管路,零计数过滤器 触摸屏用的铁笔选项零计数过滤器 相对湿度/温度,PortAll Version 2 软件带滑轮和泡沫填充物的箱子,空气速度传感器 锂电池,电池充电器等动力探头(不锈钢),IQ/OQ 确认协议过滤器扫描探头,非电子的,高压分散器 0.825 cm (0.325 ")I.D. Hytrel 管路,闪存驱动与RS-485或RS-232转换器相连接的USB接口,MET ONE 2432 32端口多路采样系统 可选的8通道选项