

# MetOne3445大流量粒子计数器

产品名称	MetOne3445大流量粒子计数器
公司名称	吴江经济技术开发区苏源智控仪器仪表贸易商行
价格	186000.00/件
规格参数	品牌:MetOne 型号:MetOne3445 产地:美国
公司地址	苏州市吴江区同里镇北图路26号同里新江南1幢3号
联系电话	18912759895

## 产品详情

### MetOne3445大流量粒子计数器

#### 技术参数

metone3445尘埃粒子计数器/大流量尘埃粒子计数器技术参数: 粒径通道 : 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0  $\mu\text{m}$

采样流量 : 100 LPM (3.53 CFM)  $\pm 5\%$  (默认值为出厂设置) 零计数 : 符合 JIS B9921.

5分钟内1颗或少于一颗 , 95% 置信区间符合损失 : 100LPM (3.53CFM) 10,000,000 个/m<sup>3</sup>时为10% (283,166 个/ft<sup>3</sup>)

metone3445尘埃粒子计数器/大流量尘埃粒子计数器技术参数:粒径通道 : 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0

$\mu\text{m}$ 采样流量 : 100 LPM (3.53 CFM)  $\pm 5\%$  (默认值为出厂设置)零计数 : 符合 JIS B9921.

5分钟内1颗或少于一颗 , 95% 置信区间符合损失 : 100LPM (3.53CFM) 10,000,000 个/m<sup>3</sup>时为10% (283,166 个/ft<sup>3</sup>)计数效率 : 0.5  $\mu\text{m}$ 时为50%  $\pm 20\%$  , (在小灵敏度的1.5倍时为  $\pm 10\%$  ) , 完全符合ISO21501-4 ) 光源

: 长寿命的激光二极管 , 平均无故障时间为10年泵的类型 : 真空泵 , 可连续使用计数显示屏 : 彩色的 1/4

VGA TFT 触摸屏接口 : 基于Windows CE采样/持续/延迟时间 : 1秒钟到23小时 59分 59 秒计数警报 : 1~

9,999,999 个计数值计数周期 : 在自动模式下 , 多可达到100 个歧管 : 支持 2432

32-端口的多路采样系统位置标签 : 0~ 999 , 显示在打印输出上。数据存储 : 5,000

个样品，在历史数据查看页面上可以滚动通讯接口：RS232，RS485，802.11 b/g 无线，802.3 以太网，USB 客户端 (Version 1.1)，USB 主机端 (Version 1.1) 通讯协议：Modbus TCP，Modbus RTU，串行的FX电池类型：锂电池，可充电、可热插拔电池运行时间：100 LPM (1.77 CFM) 3小时\*\*电池充电时间：少6.75小时，多为10个小时电源：24 VDC 3.2A，配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中) 尺寸：31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) 重量(不含电池)：8.65 kg (19.0 lbs) 机箱材质：易于清洁的钝化不锈钢环境：运行温度 0 ~ 40 (32~104 ° F)，相对湿度为10 ~ 90%，无冷凝存储温度 -40 ~ 50 (-40 ~ 122 ° F)，相对湿度为0 ~ 98%，无冷凝保修：2 年 (仪器)，3 年 (长寿命的激光二极管) 所含附件：等动力探头 (铝) 零点计数过滤器, 采样口清洗刷 PortAll Version 2 测试软件, 闪存驱动 AC 电源线, 2 卷打印纸 1 个锂电池, 操作手册 0.825 cm (0.325 ") I.D. Hytrel 管路, 零计数过滤器 触摸屏用的铁笔选项零计数过滤器 相对湿度/温度, PortAll Version 2 软件 带滑轮和泡沫填充物的箱子, 空气速度传感器 锂电池, 电池充电器 等动力探头 (不锈钢), IQ/OQ 确认协议 过滤器扫描探头，非电子的, 高压分散器 0.825 cm (0.325 ") I.D. Hytrel 管路, 闪存驱动 与RS-485或RS-232转换器相连接的USB接口, MET ONE 2432 32端口多路采样系统 可选的8通道选项