

# PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀

产品名称	PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ573W-6NR、PZ573W-16NR高温刀型闸阀/高温灰渣阀、PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀采用了目前市场上耐高温材料，2520(310S)这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的。

PZ573W-10NR????????????????

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	适用介质
( MPa)	( MPa)	( MPa)		
1.0	1.5	1.1	1100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	1100	

PZ573W-10NR????????????????

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ573W-10NR????????????????(mm)

公称压力PN10 ( 1.0MPa )

DN ( mm )	L	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
DN50	48	100	125	285	4-M16	180	8
DN65	48	120	145	298	4-M16	180	10
DN80	51	135	160	315	4-M16	220	12
DN100	51	155	180	365	8-M16	220	14
DN125	57	185	210	400	8-M16	230	22
DN150	57	210	240	475	8-M20	280	29
DN200	70	265	295	540	8-M20	360	38
DN250	70	320	350	630	12-M20	360	66
DN300	76	368	400	780	12-M20	400	100
DN350	76	428	460	885	16-M20	400	119
DN400	89	482	515	990	16-M22	400	195
DN450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
DN500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
DN600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
DN700	127	800	840	1700	24-M27	600	790

PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。