

500VA隔离变压器,全铜线变压器

产品名称	500VA隔离变压器,全铜线变压器
公司名称	东莞市凤岗科圣变压器经营部
价格	130.00/台
规格参数	电压比:380/36 电源相数:单相 额定功率:3
公司地址	广东东莞市凤岗镇水贝工业区
联系电话	86-76933351949 13332655618

产品详情

东莞科圣变压器厂,东莞科圣电源设备厂,东莞变压器厂,变压器厂,专业变压器厂,电源变压器,bk变压器,控制变压器,单相变压器,三相变压器,自耦变压器,隔离变压器,稳压器,调压器,各种变压器,低频变压器,,科圣电源变压器厂,以下说明书

详细说明

www.dgkesheng.com

欢迎您来电洽谈: 0769-33351949 / 13332655618 宋先生

单相bk控制变压器的常用输入电压为0v, 220v, 380v, 460v 输出电压为0v,6.3v,12v,24v,36v等。功率从50v到1.2kva不等, 接线方式可选用引线出、原铜线出、端子、铜锣丝接线。bk控制变压器是一种干式变压器, 按结构可分为壳式, 安装方式为立式。适用于50~60hz的交流电路中, 通常用作各类机床、控制电路、局部照明、指示灯及各种进口设备的电源之用

基本参数输入电压: 0v, 220v, 380v, 460v输出电压: 0v,6.3v,12v,24v,36v功率: 50va-1.2kva频率: 50-60hz隔离等级: e级,120 环境温度: -10 to +40 效率 90%冷却方式: 自然风干, 干式标准: vdeo550、iec 204-1、iec439、jb5555、gb5226

bk 变压器的应用: bk控制变压器广泛应用于各类机床、机械设备、控制电路、局部照明、电气自动化设备控制电路中的信号指示灯、安全灯、小型继电器、小型电机供电等

特征性能: 变压器采用先进工艺和优化设计进行制造, 具有性能良好、耗能低、体积小、接线安全、无波形畸变、工作可靠、适用性广及安装维护简便等优点, 适用负载广泛, 能承受瞬时超载, 可长期连续工作

"500VA隔离变压器,全铜线变压器"的外形结构为立式, 效率()是89, 电压比为380/36, 电源相数是单相, 铁心形状为E型, 加工定制是是, 冷却形式为干式, 频率特性是低频, 应用范围为照明, 防潮方式是开放式, 铁心形式为壳式, 额定功率是3, 型号为BK, 绕组形式是双绕组, 品牌为科圣隔离变压器/电源变

压器