

## 白钢水箱厂商 白钢水箱 昌隆白钢 在线咨询

产品名称	白钢水箱厂商 白钢水箱 昌隆白钢 在线咨询
公司名称	沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区辉山经济技术开发区人和街124甲8号
联系电话	17069999913

## 产品详情

不锈钢水箱凭借着众多的优势，广泛的应用多重环境与多重行业。所以都是不锈钢材质，但是却根据场所和环境很有区别的。那么不锈钢消防水箱与饮用水箱具有哪些区别？又是从哪些方面体现出来的？不锈钢消防水箱与生活水箱安装环境不一样：不锈钢生活水箱应用于各种环境，白钢水箱，但是不锈钢消防水箱多设置在校园、公园、医院等市民流动的公共场所。

不锈钢水箱具有安全、卫生、无毒、抗腐蚀性强、能反射阳光、吸热、水箱内无藻类生长、随时保证水质清洁、保证人们饮用水卫生的优点。不要随便打开不锈钢水箱的井盖，以免对水质造成二次污染。水箱应每年定期清洗、消毒和灭菌1-2次。不要用硬块随意敲打或油漆水箱的布局 and 管道。如有问题，应及时通知不锈钢水箱制造商，白钢水箱厂商，联系其技术维修人员，白钢水箱生产厂家，并在维修时排空水箱中的所有水。

出水管由水箱的侧壁接出。其管底到水箱底的距离应不小于50mm，以防沉淀物流入配水管网。其管径应按设计秒流量确定。溢流管。溢流管管口要设在水箱允许高水位以上，管径应按水箱大流入量确定，一般比进水管管径大一号。溢流管上不允许设阀门。为防止水质污染，溢流管出口应设置网罩，且不得与排水管直接连接。泄水管装在箱底，用以检修、清洗时放空水箱。管径一般为50mm左右，管上应设阀门，可与溢流管连接后用同一管道排水，但不得与排水管道直接相连。

白钢水箱厂商-白钢水箱-昌隆白钢-在线咨询(查看)由沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部提供。沈阳市沈北新区辉山经济开发区昌隆白钢加工部实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的不锈钢及制品

等行业积累了大批忠诚的客户。昌隆白钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！